

## SERIA ADR ROZMIAR 200MM

Kątowa przekładnia planetarna o zębach skośnych, z piastą

ADR200L2-16-P2-S2  
Przekładnia planetarna kątowa

- Obudowa 200mm
- Moment nominalny od 910 do 1483 Nm
- Luz kątowy od 3 do 7 arcmin
- Maksymalne obciążenie osiowe do 18000 N, promieniowe do 26600 N
- Sprawność dla 1 stopniowe = 95% 2 stopniowe 92%

### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Ambient temperature               | od -15°C do +90°C      |
| Emergency brake torque            | 3 x Nominalny moment   |
| Luz kątowy                        | 13 arcmin              |
| Maksymalna prędkość wejściowa     | 3000 rpm               |
| Maksymalne obciążenie osiowe      | 18000 N                |
| Maksymalne obciążenie promieniowe | 26600 N                |
| Masa                              | 50,9 kg                |
| Max. acceleration torque          | 1,8 x Nominalny moment |
| Nominalna prędkość wejściowa      | 1500 rpm               |
| Nominalny moment                  | 1483                   |
| Poziom hałasu                     | 70 dB                  |
| Przełożenie                       | 16:1                   |
| Smarowanie                        | Dożywotnie             |
| Sprawność                         | 92 %                   |
| Żywotność                         | 20000 h                |