

**SERIA WPL ROZMIAR 40MM**

Kątowa przekładnia planetarna o zębach prostych

WPL040L1-3-P2-S2  
Przekładnia planetarna

- Obudowa 40mm
- Moment nominalny od 5 do 20 Nm
- Luz kątowy od 12 do 20 arcmin
- Maksymalne obciążenie osiowe do 200 N, promieniowe do 220 N
- Sprawność dla 1 stopniowe = 95% 2 stopniowe 92%

**OPIS PRODUKTU**

Kątowe, ekonomiczne przekładnie planetarne NEWSTART zapewniają idealną równowagę między wydajnością a przystępną ceną, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań, w których ultra wysoka precyzja nie jest podstawowym wymaganiem. Zaprojektowane z myślą o wszechstronności, aby zapewnić niezawodną wydajność w konkurencyjnej cenie. Dzięki kompaktowej konstrukcji i solidnemu wykonaniu, przekładnie te zapewniają trwałość i wydajność w szerokim zakresie zastosowań.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

<b>2773_Max. acceleration torque (Nm)</b>	1,8 x Nominalny moment
<b>4954_Emergency brake torque (Nm)</b>	3 x Nominalny moment
<b>Maksymalna prędkość wejściowa</b>	6000 rpm
<b>Maksymalne obciążenie osiowe</b>	200 N
<b>Maksymalne obciążenie promieniowe</b>	220 N
<b>Masa</b>	1 kg
<b>Nominalna prędkość wejściowa</b>	3000 rpm
<b>Nominalny moment</b>	10
<b>Poziom hałasu</b>	60 dB
<b>Przełożenie</b>	3
<b>Smarowanie</b>	Dożywotnie
<b>Sprawność</b>	95 %
<b>Temperatura otoczenia</b>	od -15°C do +90°C
<b>Żywotność</b>	20000 h