

**SERIA WPL ROZMIAR 60MM**

Kątowa przekładnia planetarna o zębach prostych

WPL060L2-15-P2-S2  
Przekładnia planetarna

- Obudowa 60mm
- Moment nominalny od 15 do 45 Nm
- Luz kątowy od 12 do 16 arcmin
- Maksymalne obciążenie osiowe do 600 N, promieniowe do 480 N
- Sprawność dla 1 stopniowe = 95% 2 stopniowe 92%

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Emergency brake torque            | 3 x Nominalny moment   |
| Maksymalna prędkość wejściowa     | 6000 rpm               |
| Maksymalne obciążenie osiowe      | 600 N                  |
| Maksymalne obciążenie promieniowe | 480 N                  |
| Masa                              | 2,7 kg                 |
| Max. acceleration torque          | 1,8 x Nominalny moment |
| Nominalna prędkość wejściowa      | 3000 rpm               |
| Nominalny moment                  | 41                     |
| Poziom hałasu                     | 63 dB                  |
| Przełożenie                       | 15                     |
| Smarowanie                        | Dożywotnie             |
| Sprawność                         | 94 %                   |
| Temperatura otoczenia             | od -15°C do +90°C      |
| Żywotność                         | 20000 h                |