

SERIA WPL ROZMIAR 160MM

Kątowa przekładnia planetarna o zębach prostych

WPL160L1-3-P2-S2
Przekładnia planetarna



- Obudowa 160mm
- Moment nominalny od 210 do 800 Nm
- Luz kątowy od 12 do 16 arcmin
- Maksymalne obciążenie osiowe do 8000 N, promieniowe do 3600 N
- Sprawność: 1 stopniowe - 95% 2 stopniowe - 94%



OPIS PRODUKTU

Kątowe, ekonomiczne przekładnie planetarne NEWSTART zapewniają idealną równowagę między wydajnością a przystępną ceną, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań, w których ultra wysoka precyzja nie jest podstawowym wymaganiem. Zaprojektowane z myślą o wszechstronności, aby zapewnić niezawodną wydajność w konkurencyjnej cenie. Dzięki kompaktowej konstrukcji i solidnemu wykonaniu, przekładnie te zapewniają trwałość i wydajność w szerokim zakresie zastosowań.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2773_Max. acceleration torque (Nm)	1,8 x Nominalny moment
4954_Emergency brake torque (Nm)	3 x Nominalny moment
Maksymalna prędkość wejściowa	4000 rpm
Maksymalne obciążenie osiowe	8000 N
Maksymalne obciążenie promieniowe	3600 N
Masa	22 kg
Nominalna prędkość wejściowa	2000 rpm
Nominalny moment	400
Poziom hałasu	70 dB
Przełożenie	3
Smarowanie	Dożywotnie
Sprawność	95 %
Temperatura otoczenia	od -15°C do +90°C

Żywotność

20000 h
