

ROZŁĄCZNIKI 63A

Prąd termiczny (Ith) 63A

0174361

Rozłącznik szary w obudowie 63A 3-polowy

- Rozłączniki 3-polowe
- Śruby zacisków dostępne od frontu i od tyłu
- Możliwa rozbudowa o dodatkowe zestyki
- Opcjonalnie rozłączniki w obudowie
- Adapter dla zestawu drzwiowego



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CB, cUL, UL
Kolor	Szary
Kolor obudowy	Szary
Liczba pól	3
Maksymalny prąd obciążenia	63 A
Max. przekrój drutu	25 mm ²
Max. przekrój przewodu z tulejką	16 mm ²
Max. temperatura pracy	70 °C
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. przekrój przewodu z tulejką	1.5 mm ²
Min. temperatura pracy	-30 °C
Min. temperatura składowania	-30 °C
Montaż	Załącznik
Prąd termiczny w obudowie Ithe	50 A
Prąd termiczny Ith	63 A
Prąd zwarcia (kAeff/400 V)	10 kA

Prąd zwarcia z bezpiecznikiem gl/gG (A)	63 A
Standard	CSA 22.2, IEC 60947-3, UL 508
Stopień ochrony od frontu	IP40
Typ	Włącznik i uchwyt w zestawie
Znamionowa moc (AC23A/3x230V)	15 kW
Znamionowa moc (AC23A/3x400V)	22 kW
Znamionowa moc (AC23A/3x500V)	30 kW
Znamionowa moc (AC23A/3x690V)	22 kW
Znamionowa moc (AC3/3x230V)	11 kW
Znamionowa moc (AC3/3x400V)	18,5 kW
Znamionowa moc (AC3/3x500V)	22 kW
Znamionowa moc (AC3/3x690V)	18,5 kW
Znamionowa pojemność (Aeff/400V)	1270 A
Znamionowa zdolność wyłączenia (Aeff/400V)	800 A
Znamionowe napięcie izolacji Ui	690 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp (cat. III)	6 kV
Znamionowy prąd Ie (AC15/230V)	6 A
Znamionowy prąd Ie (AC15/400V)	4 A
Znamionowy prąd Ie (AC21A/22A)	63 A
Znamionowy prąd nieprzerwany Iu	63 A
Znamionowy prąd wyłączalny Icw (Aeff/400V/1 s)	760 A
Znamionowy prąd zwarciový Icm (kA peak/400V)	1,8 kA
Żywotność mechaniczna AC20 (w milionach przełączeń)	0.04

