

ANALOGOWE PRZETWORNIKI PROGOWE

817022

- Napięcie zasilania 24-110 V DC
- Prądy znamionowe 12/60 mA
- IP20
- Montaż na szynie DIN



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokładność pomiaru	0,1/0,3/0,5 % +100 ppm FSR
Izolacja galwaniczna	Pięciodrożna
Montaż	szyna DIN
Napięcie zasilania	24-110 V DC
Pozycja instalacji	Wedle życzenia
Prąd znamionowy	0,06 A
Rezystancja wejściowa	1M/28/ 6m Ω
Rodzaj połączenia	Wtykany
Stopień ochrony IP	IP20
Temperature range	-40...+70 (+85 10 min)
Typ zestyku	2 × N-kanalowy MOSFET
Waga	0,076 kg
Wejście pomiarowe	Napięciowe (AC/DC) 0–10, 0–50, 0–100, 0–300 V; Prądowe (mA AC/DC) 0–50; (A AC/DC) 0–2, 0–5, 0–8, 0–10
Wyjście sygnałowe	0–10 V, 0–5 V, 1–5 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA, 2–10 mA
Wymiary	22,5×79×84 mm

