

PRZETWORNIKI ANALOGOWE

817020

- Napięcia zasilania 24-110 V
- Izolacja galwaniczna
- IP20
- Montaż na szynie DIN



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokładność pomiaru	0,1% górnej wartości zakresu
Dopuszczenia	EN 50124-1:2001-03, EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2006-07, EN 61373:2010-09
Izolacja galwaniczna	2500 Veff, 50 Hz, 1 min
Materiał obudowy	PC-ABS
Napięcie zasilania	24 V AC/DC
Pozycja instalacji	Wedle życzenia
Rezystancja wejściowa	50 kΩ
Rezystancja wyjściowa	>1000/400 Ω
Rodzaj połączenia	Sprężynowe
Stopień ochrony IP	IP20
Temperature range	-40...+70 (+85 10 min.)
Waga	0,07 kg
Wejście pomiarowe	0–28,8 kHz, 6–30 Vpp
Współczynnik temperatury	70 ppm/K
Wyjście sygnałowe	0–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA

Wymiary	17,5×80×84 mm
---------	---------------

17,5×80×84 mm

Zakres napięcia zasilania	16,8–30 V AC/DC
----------------------------------	-----------------

16,8–30 V AC/DC

