

PROGOWE PRZETWORNIKI TEMPERATURY

817023

Przetwornik temp/analog+2x limit switch

- Napięcia zasilania 24-110 V DC
- Wejścia na PT100, PT1000 oraz termopary
- IP20
- Montaż na szynie DIN



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokładność pomiaru	0,3 % + 100 ppm FSR
Dopuszczenia	EN 45545-2:2013+A1:2015, EN 50121-3-2:2016-12, EN 50155:2007-07, EN 50124-1:2017-03, EN 50155:2017-10, EN 61373:2010-09
Izolacja galwaniczna	Pięciodrożna
Materiał obudowy	PC-ABS
Montaż	szyna DIN
Napięcie przełączania	max. 154 V DC
Napięcie zasilania	24-110 V DC
Pozycja instalacji	Wedle życzenia
Prąd przełączania	max. 1,5 A
Rezystancja wejściowa	Termopary 1 MΩ
Rodzaj połączenia	Wtykany
Stopień ochrony IP	IP20
Temperature range	-40...+70(+85 10 min.)
Typ zestyku	2 × N-kanałowy MOSFET
Waga	0,076 kg

Wejście pomiarowe	PT100/PT1000/rezystor/potencjometr 2/3/4-przewodowo; termopary: typ B, C, E, J, K, N, R, S, T.
Wyjście sygnałowe	0–10 V, 0–5 V, 1–5 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA, 2–10 mA
Wymiary	22,5×79×84 mm
Zakres napięcia zasilania	16,8-137,5 V DC

