

BELKA POPRZECZNA DLA SIŁ ŚCISKAJĄCYCH

Serie F3270, F3271 i F3272

F32703006419

Czujnik 1134 kg 2 mV/V

- Możliwe zakresy pomiarowe 5-4536 kg
- IP67 / IP68
- Stal nierdzewna
- Wysoka dokładność 0.02-0.04%





OPIS PRODUKTU

Wytrzymały produkt o wysokiej dokładności. Zaprojektowany do ważenia dużych obciążeń, takich jak silosy i zbiorniki. Może być stosowany w trudnych warunkach.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Force range	0-1134 kg
Materiał	Stal nierdzewna
Max. temperatura pracy	40 °C
Max. temperatura składowania	80 °C
Min. temperatura pracy	-10 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Napięcie zasilania DC max.	10 V DC
Napięcie zasilania DC min.	5 V DC
Ruch nominalny	0,6 mm
Stopień ochrony IP	IP68



(kg)	L1	L2	L3	L4	L5	H1	H2	H3	H4	H5	W	D1	D2
510/1020/2039	155	15	80	35	76	36	6	21	7	4	30	18	13
5099	190	21	105	40	93	49	8	28.5	6	8	43	25	21
10197	245	30	135	50	120	73	12.5	42	10	-	60	30	27

(kg)	L1	L2	L3	L4	L5	H1	H2	H3	H4	H5	W	D1	D2
510/1020/2039	155	15	80	35	76	36	6	21	7	4	30	18	13
5099	190	21	105	40	93	49	8	28.5	6	8	43	25	21
10197	245	30	135	50	120	73	12.5	42	10	-	60	30	27