

OZNACZNIKI KABLOWE

2630.0217

Oznacznik KBH 3/3 R

- Przekrój od 1.5 mm² do 4mm²
- Wysoki kontrast czcionki
- Odporne na skręcanie



OPIS PRODUKTU

Oznaczniki kablowe KBH, zapewniają bezpieczne, szybkie i proste rozwiązanie. Bezpieczne i regulowane, dla niepodłączonych przewodów. Idealne do stosowania z przewodami o przekroju od 1.5 mm² do 4mm². Dostępne w 3 mm i 6 mm długości. Łatwe do odczytania, z wysokim kontrastem czcionki. Odporne na skręcenie dla niezawodności znakowania. Odporne na wpływy środowiska. Materiał: Miękki PVC, z bez kadmu lub silikonu. Oznaczniki wolne od halogenu (KBHZ) są dostępne na życzenie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	3 mm
Dostępna ilość znaków	1
Klasa palności	UL94-V0
Kod taryfy celnej	49119900
Kolor	Żółty
Kraj pochodzenia	SE
Masa	0,04 g
Materiał	PVC-P
Max. przekrój przewodu (AWG)	16
Max. temperatura pracy	60 °C
Min. przekrój przewodu (AWG)	24
Min. temperatura pracy	-30 °C
Odporność chemiczna	Tak
Odporność UV	Tak
Print colour	Czarny
Przekrój max. kabla	1,5 mm ²

Przekrój min. kabla	0,2 mm ²
Rodzaj drukarki	Sztancowanie na gorąco
Średnica kabla max	3 mm
Średnica kabla min.	1,3 mm
Szerokość	3,5 mm
Wielkość opakowania	200 szt
Wolny od kadmu	Tak
Wolny od silikonu	Tak
Wysokość	3,6 mm
Wysokość znaków	2,6 mm