OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

OSŁONKI KABLOWE KH I KHZ

4900.0
Oznacznik KH 02/12



- Dla przewodów do 70 mm2
- Dostępne w różnych długościach i sześciu średnicach przewodów
- Materiał: PVC
- Owalna kieszonka sprawia, że etykiety łatwo umiejscowić przed lub po instalacji

OPIS PRODUKTU

Osłonki kablowe KHZ i KH pozwalają na szybkie i wygodne oznakowanie przewodow.
• Końcowki kablowe łatwiej dołączyć do przewodu, ze względuna mieszkowaty kształt osłonki kablowej.
• Używane razem, MC ESS i osłonki kablowe KH i KHZ, zapewniają ochronę etykiety przed wpływem środowiska.
• Owalna kieszonka sprawia, że etykiety łatwo umiejscowić przed lub po instalacji.
• Elastyczna kieszeń zarowno chroni, jak i zabezpiecza oznacznik.
• Mogą być stosowane do oznaczania przewodow do 70 mm2.
• Dostępne w pięciu rożnych długościach i czterech średnicachprzewodow.
Materiał: KH Miękkie PVC, bez kadmu i silikonu
Materiał: KHZ Miękkie PVC, bez kadmu, halogenu lub silikonu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	12 mm
Dodatkowe informacje	for conductor cross-section 0,25-1,5 mm²
Klasa palności	UL94-V0
Kod taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	SE
Masa	0,1 g
Materiał	PVC-P
Max. przekrój przewodu (AWG)	16
Max. temperatura pracy	60 °C
Min. przekrój przewodu (AWG)	23
Min. temperatura pracy	-30 °C

Odporność chemiczna	Tak
Odporność UV	Tak
Przekrój max. kabla	1,5 mm²
Przekrój min. kabla	0,25 mm²
Średnica kabla max	3 mm
Średnica kabla min.	1,3 mm
Szerokość	5 mm
Wielkość opakowania	200 szt
Wolny od kadmu	Tak
Wolny od silikonu	Tak
Wysokość	5 mm