

OSŁONKI KABLOWE KH I KHZ

4911.0

Oznacznik KH 20/21

- Dla przewodów do 70 mm²
- Dostępne w różnych długościach i sześciu średnicach przewodów
- Materiał: PVC
- Owalna kieszonka sprawia, że etykiety łatwo umiejscowić przed lub po instalacji



OPIS PRODUKTU

Osłonki kablowe KHZ i KH pozwalają na szybkie i wygodne oznakowanie przewodów.

- Końcówki kablowe łatwiej dołączyć do przewodu, ze względu na mieszkwataty kształt osłonki kablowej.
- Używane razem, MC ESS i osłonki kablowe KH i KHZ, zapewniają ochronę etykiety przed wpływem środowiska.
- Owalna kieszonka sprawia, że etykiety łatwo umiejscowić przed lub po instalacji.
- Elastyczna kieszeń zarówno chroni, jak i zabezpiecza oznacznik.
- Mogą być stosowane do oznaczania przewodów do 70 mm².
- Dostępne w pięciu różnych długościach i czterech średnicach przewodów.

Materiał: KH Miękkie PVC, bez kadmu i silikonu

Materiał: KHZ Miękkie PVC, bez kadmu, halogenu lub silikonu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	21 mm
Dodatkowe informacje	for conductor cross-section 2,5-16,0 mm ²
Klasa palności	UL94-V0
Kod taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	SE
Masa	0,8 g
Materiał	PVC-P
Max. przekrój przewodu (AWG)	5
Max. temperatura pracy	60 °C
Min. przekrój przewodu (AWG)	13
Min. temperatura pracy	-30 °C

Odporność chemiczna	Tak
Odporność UV	Tak
Przekrój max. kabla	16 mm ²
Przekrój min. kabla	2,5 mm ²
Średnica kabla max	10 mm
Średnica kabla min.	4 mm
Szerokość	6 mm
Wielkość opakowania	100 szt
Wolny od kadmu	Tak
Wolny od silikonu	Tak
Wysokość	10 mm