

## OSŁONKI KABLOWE KH I KHZ

5987.0

KHZ 02/21 Oznacznik kablowy

- Dla przewodów do 70 mm<sup>2</sup>
- Dostępne w różnych długościach i sześciu średnicach przewodów
- Materiał: PVC
- Owalna kieszonka sprawia, że etykiety łatwo umiejscowić przed lub po instalacji



### OPIS PRODUKTU

Osłonki kablowe KHZ i KH pozwalają na szybkie i wygodne oznakowanie przewodów.

- Końcówki kablowe łatwiej dołączyć do przewodu, ze względu na mieszkowaty kształt osłonki kablowej.
- Używane razem, MC ESS i osłonki kablowe KH i KHZ, zapewniają ochronę etykiety przed wpływem środowiska.
- Owalna kieszonka sprawia, że etykiety łatwo umiejscowić przed lub po instalacji.
- Elastyczna kieszeń zarówno chroni, jak i zabezpiecza oznacznik.
- Mogą być stosowane do oznaczania przewodów do 70 mm<sup>2</sup>.
- Dostępne w pięciu różnych długościach i czterech średnicach przewodów.

Materiał: KH Miękkie PVC, bez kadmu i silikonu

Materiał: KHZ Miękkie PVC, bez kadmu, halogenu lub silikonu

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Długość</b>                      | 21 mm                                                |
| <b>Dodatkowe informacje</b>         | for conductor cross-section 0,25-1,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Klasa palności</b>               | UL94-V0                                              |
| <b>Kod taryfy celnej</b>            | 39269097                                             |
| <b>Kolor</b>                        | Żółty, Przezroczysty                                 |
| <b>Kraj pochodzenia</b>             | SE                                                   |
| <b>Masa</b>                         | 0,25 g                                               |
| <b>Materiał</b>                     | PVC-P                                                |
| <b>Max. przekrój przewodu (AWG)</b> | 16                                                   |
| <b>Max. temperatura pracy</b>       | 90 °C                                                |
| <b>Min. przekrój przewodu (AWG)</b> | 23                                                   |

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Min. temperatura pracy</b> | -30 °C               |
| <b>Odporność chemiczna</b>    | Tak                  |
| <b>Odporność UV</b>           | Tak                  |
| <b>Przekrój max. kabla</b>    | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Przekrój min. kabla</b>    | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| <b>Średnica kabla max</b>     | 3 mm                 |
| <b>Średnica kabla min.</b>    | 1,3 mm               |
| <b>Szerokość</b>              | 5 mm                 |
| <b>Wielkość opakowania</b>    | 200 szt              |
| <b>Wolny od halogenu</b>      | Tak                  |
| <b>Wolny od kadmu</b>         | Tak                  |
| <b>Wolny od silikonu</b>      | Tak                  |
| <b>Wysokość</b>               | 5 mm                 |