

OSŁONKI KABLOWE KH I KHZ

9360.0

KH E 0,5/12 Oznacznik kablowy

- Dla przewodów do 70 mm²
- Dostępne w różnych długościach i sześciu średnicach przewodów
- Materiał: PVC
- Owalna kieszonka sprawia, że etykiety łatwo umiejscowić przed lub po instalacji



OPIS PRODUKTU

Oslonki kablowe KHZ i KH pozwalają na szybkie i wygodne oznakowanie przewodów.

- Końcówki kablowe łatwiej dołączyć do przewodu, ze względu na mieszkowaty kształt osłonki kablowej.
- Używane razem, MC ESS i osłonki kablowe KH i KHZ, zapewniają ochronę etykiety przed wpływem środowiska.
- Owalna kieszonka sprawia, że etykiety łatwo umiejscowić przed lub po instalacji.
- Elastyczna kieszeń zarówno chroni, jak i zabezpiecza oznacznik.
- Mogą być stosowane do oznaczania przewodów do 70 mm².
- Dostępne w pięciu różnych długościach i czterech średnicach przewodów.

Materiał: KH Miękkie PVC, bez kadmu i silikonu

Materiał: KHZ Miękkie PVC, bez kadmu, halogenu lub silikonu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	12 mm
Dodatkowe informacje	for conductor cross-section 0,1-0,5 mm ²
Klasa palności	UL94-V0
Kod taryfy celnej	39162000
Kraj pochodzenia	IT
Masa	0,15 g
Materiał	PVC
Max. temperatura pracy	90 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Przekrój max. kabla	0,5 mm ²
Przekrój min. kabla	0,1 mm ²

Średnica kabla max	2,2 mm
Średnica kabla min.	0,3 mm
Wielkość opakowania	2000 szt
Wolny od halogenu	Tak