

## OSŁONKI KABLOWE KH I KHZ

9379.0

KH E 10,0/30 Oznacznik kablowy

- Dla przewodów do 70 mm<sup>2</sup>
- Dostępne w różnych długościach i sześciu średnicach przewodów
- Materiał: PVC
- Owalna kieszonka sprawia, że etykiety łatwo umiejscowić przed lub po instalacji



### OPIS PRODUKTU

Osłonki kablowe KHZ i KH pozwalają na szybkie i wygodne oznakowanie przewodów.

- Końcówki kablowe łatwiej dołączyć do przewodu, ze względu na mieszkowaty kształt osłonki kablowej.
- Używane razem, MC ESS i osłonki kablowe KH i KHZ, zapewniają ochronę etykiety przed wpływem środowiska.
- Owalna kieszonka sprawia, że etykiety łatwo umiejscowić przed lub po instalacji.
- Elastyczna kieszeń zarówno chroni, jak i zabezpiecza oznacznik.
- Mogą być stosowane do oznaczania przewodów do 70 mm<sup>2</sup>.
- Dostępne w pięciu różnych długościach i czterech średnicach przewodów.

Materiał: KH Miękkie PVC, bez kadmu i silikonu

Materiał: KHZ Miękkie PVC, bez kadmu, halogenu lub silikonu

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Długość</b>                | 30 mm                                                |
| <b>Dodatkowe informacje</b>   | for conductor cross-section 4,0-10,0 mm <sup>2</sup> |
| <b>Klasa palności</b>         | UL94-V0                                              |
| <b>Kod taryfy celnej</b>      | 39162000                                             |
| <b>Kraj pochodzenia</b>       | IT                                                   |
| <b>Masa</b>                   | 0,87 g                                               |
| <b>Materiał</b>               | PVC                                                  |
| <b>Max. temperatura pracy</b> | 90 °C                                                |
| <b>Min. temperatura pracy</b> | -40 °C                                               |
| <b>Przekrój max. kabla</b>    | 10 mm <sup>2</sup>                                   |
| <b>Przekrój min. kabla</b>    | 4 mm <sup>2</sup>                                    |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Średnica kabla max</b>  | 6,3 mm  |
| <b>Średnica kabla min.</b> | 4,3 mm  |
| <b>Wielkość opakowania</b> | 500 szt |
| <b>Wolny od halogenu</b>   | Tak     |