

OSŁONKI KABLOWE KH I KHZ

3319.8

MC ESS 20/80 YE Oznacznik kablowy

- Dla przewodów do 70 mm²
- Dostępne w różnych długościach i sześciu średnicach przewodów
- Materiał: PVC
- Owalna kieszonka sprawia, że etykiety łatwo umiejscowić przed lub po instalacji



OPIS PRODUKTU

Osłonki kablowe KHZ i KH pozwalają na szybkie i wygodne oznakowanie przewodów.

- Końcówki kablowe łatwiej dołączyć do przewodu, ze względu na mieszkowaty kształt osłonki kablowej.
- Używane razem, MC ESS i osłonki kablowe KH i KHZ, zapewniają ochronę etykiety przed wpływem środowiska.
- Owalna kieszonka sprawia, że etykiety łatwo umiejscowić przed lub po instalacji.
- Elastyczna kieszeń zarówno chroni, jak i zabezpiecza oznacznik.
- Mogą być stosowane do oznaczania przewodów do 70 mm².
- Dostępne w pięciu różnych długościach i czterech średnicach przewodów.

Materiał: KH Miękkie PVC, bez kadmu i silikonu

Materiał: KHZ Miękkie PVC, bez kadmu, halogenu lub silikonu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	20 mm
Klasa palności	UL94-V2
Kod taryfy celnej	39269097
Kolor	Żółty
Kraj pochodzenia	DE
Liczba oznaczników na karcie	80
Liczba oznaczników w wierszu	10
Liczba znaków - pionowo	3
Liczba znaków - poziomo	15
Masa	0,2 g
Materiał oznacznika	Poliamid 6.6

Max. temperatura pracy	105 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Podstawa plotera pod oznacznik	CCI-10
Rows at font size 1.4 and pen 0.25mm horizontally	2
Rows at font size 1.4 and pen 0.25mm vertically	5
Szerokość	4 mm
Wielkość opakowania	400 szt
Wolny od halogenu	Tak