

MODEMY LINII KOLEJOWEJ

806310

TLM-4 - 10TE DC 24V Flange mounted


- Napięcie zasilania 24 lub 110 V DC
- Prędkość przesyłu danych: 100 lub 480 Mb/s
- Złącza SUB-D oraz M12
- Montaż kołnierzowy lub rack 19"



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	EN 50121-3-2, EN 50155, EN 61373
Frequency bandwidth	2-68 M
Montaż	Příruba
Napięcie zasilania	16.8-55 V DC
Prąd znamionowy	0,2 A
Rodzaj złącza	SUB-D, M12
Szybkość transferu danych	480 Mb/s
Szyfrowanie danych	128 Bit AES
Temperature range	-25...+70
Waga	0.5 kg
Wskaźnik LED	Power, I/O, LAN, Link
Wymiary	50.5 x 128.4 x 179 mm



X1: Ethernet (M12)		X2: Data (D-Sub9)		X3: Power (M12A*)	
Pin/ Broche	Signal/ Signal	Pin/ Broche	Signal/ Signal	Pin/ Broche	Signal/ Signal
1	DA+	1	TrainLine	1	V+
2	DB+	2	-	2	GND
3	DB-	3	TrainLine.com	3	GND
4	DB-	4	-	4	V+
5	DC+	5	TrainLine	5	Shield
6	DC-	6	TrainLine		Housing
7	OC-	7	-		
8	DC+	8	-		
		9	TrainLine		
Housing	Shield	Housing	Shield		

* Power supply via the first M12 connector

F48 (auf der Rückseite/ on the back side/ au verso)
HINWEIS: Der F48 wird bei diesem Gerät nicht verwendet.
NOTICE: The F48 is not used with this device.
AVIS: Le F48 n'est pas utilisé avec cet appareil.

