

STYCZNIKI SSC 3-FAZOWE SERII CTR

GNR25ACZ

SSR 3x 25A/180-280VAC/Sterowanie 48-600VAC, z.w
"0"



- Prąd obciążenia 25A
- Napięcie sterowania 3-32VDC i 90-280VAC
- Napięcie obciążenia 48-600VAC
- Wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa
- Sygnalizacja LED



OPIS PRODUKTU

Przekaźniki półprzewodnikowe przeznaczone są używane do łączenia dużych obciążeń elektrycznych. Seria GNR oparta jest na nowej technologii, co oznacza, między innymi:

- Spadek napięcia na półprzewodnikach jest obniżony do 1,2 V (przekaźnik generuje mniej ciepła, które musi być odprowadzone).
- Półprzewodnik znajduje się centralnie na radiatorze (ciepło jest rozpraszane lepiej i jest odprowadzane szybciej).
- Przekaźnik jest całkowicie wolny od żywicy epoksydowej (eliminuje ryzyko zapłonu w wyniku uszkodzenia elementu)
- Elastyczne połączenia zapobiegają uszkodzeniom przy zmianach temperatury.
- Przekaźniki posiadają wskaźnik LED na wejściu kontrolnym, zintegrowaną ochronę przepięciową na wyjściu oraz filtry RC na wejściu i wyjściu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Aktywacja	0 V
Czas odpowiedzi	30 ms
Czas załączenia	20 ms
Dopuszczenia	CE, CSA, EMC, UL
Głębokość	123,4 mm
Izolacja galwaniczna wejście/wyjście	4000 V
Liczba pól	3
Masa	600 g
Max. pobór prądu	24 mA
Max. temperatura pracy	80 °C

Max. temperatura składowania	100 °C
Min. pobór prądu	19 mA
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Napięcie odłączenia	10 V
Napięcie sterowania	180-280V ac
Napięcie szczytowe	1100 V
Napięcie wyjściowe	48-600V ac
Peak current	130
Podłączenie	Przyłącze śrubowe
Prąd wyjściowy	25 A
Spadek napięcia na półprzewodniku w punkcie I _{max}	1,3 V
Stopień ochrony IP	IP20
Szerokość	90 mm
Wartość prądu I ² t	410 A²s
Wysokość	91,2 mm

