

## CRYDOM - SERIA DR22

DR2260A20WJ

SSR 20A/90-280V ACDC:48-600VAC /WJ




- Jednofazowy, wyjście AC
- Załączanie w zerze lub natychmiastowe
- Prąd obciążenia 20-35 A
- Szerokość 22,5 mm
- Układ przekaźnika lub stycznika



### OPIS PRODUKTU

Nova22 to najnowsza seria przekaźników półprzewodnikowych firmy Crydom. Bezgłośna praca, odporność na wibracje udary i pola magnetyczne to cechy, dzięki którym są one niezastąpione w wielu aplikacjach.

Przekaźniki półprzewodnikowe Nova22 o szerokości 22,5mm przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN. Dostępne są dla obciążeń do 35A. Mają zwartą kompaktową obudowę oraz mniejszą masę od klasycznych przekaźników o podobnych parametrach. Znamionowy prąd zwarcia 100kA. Wyposażone w ochronę przepięciową. Wbudowana dioda LED sygnalizuje status wejścia, które w zależności od wersji, sterowane jest napięciem 4-32 V DC, 90-280 V AC/DC lub 18-52 V AC/DC



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Dopuszczenia                         | CE, CSA, EMC, UL  |
| Izolacja galwaniczna wejście/wyjście | 4000 V            |
| Liczba pól                           | 1                 |
| Masa                                 | 301 g             |
| Max. pobór prądu                     | 10 mA             |
| Max. temperatura pracy               | 80 °C             |
| Max. temperatura składowania         | 100 °C            |
| Min. pobór prądu                     | 6 mA              |
| Min. temperatura pracy               | -40 °C            |
| Min. temperatura składowania         | -40 °C            |
| Napięcie odłączenia                  | 5 V               |
| Napięcie sterowania                  | 90-280V ac/dc     |
| Napięcie szczytowe                   | 1200 V            |
| Napięcie wyjściowe                   | 48-600V ac        |
| Peak current                         | 286               |
| Podłączenie                          | Zacisk sprężynowy |
| Prąd obciążenia (min)                | 100 mA            |

|                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Prąd upływu w punkcie V max, T=25°C max                      | 1 mA    |
| Prąd wyjściowy                                               | 20 A    |
| Spadek napięcia na półprzewodniku w punkcie I <sub>max</sub> | 1,35 V  |
| Stopień ochrony IP                                           | IP20    |
| Szerokość                                                    | 22,5 mm |
| Wartość prądu I <sup>2</sup> t                               | 409 A²s |
| Wysokość                                                     | 91,9 mm |

