

CROUZET - SERIA GN0

Panelowy- Wyjście AC; trzyfazowy

GN050DSRL

- Załączanie w zerze
- Prąd obciążenia 25 lub 50 A
- Wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
- Wskaźnik LED załączenia



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, UKCA, cRUus
Głębokość	34,7 mm
Liczba pól	3
Maksymalny I ² t dla bezpiecznika (A ² s)	2450/2800
Maksymalny prąd upływu w stanie spoczynku	1 mA rms
Maksymalny spadek napięcia w stanie zadziałania	1.38 Vpk
Masa	200 g
Materiał podstawy	Aluminium
Materiał: obudowa	UL94 V-0
Minimalne napięcie zasilania	12V dc
Minimalny prąd załączenia	15 mA
Montaż	Montaż panelowy
Najmniejszy radiator dla prądu znamionowego (przy 40 °C)	2,7 °C/W
Napięcie probiercze wejście - wyjście (50/60 Hz)	4000 V rms
Napięcie przejściowe	1600 V pk

Napięcie sterowania	12-30V dc
Napięcie wyjściowe	24-510V ac
Poziom odłączenia zasilania	1V dc
Prąd max.	28 mA
Prąd wyjściowy	50 A
Prąd zwarcia 1 sekundowy	230
Rezystancja termiczna	0,4 °C/W
Szerokość	100 mm
Temperatura otoczenia pracy	-40 ... +80°C
Temperatura otoczenia pracy	-40 ... +100°C
Wskaźnik stanu wejścia LED	Zielony
Wysokość	76,5 mm