

CROUZET - SERIA GNR3

Na szynę DIN - Wyjście AC; trzyfazowy

GNR25ACZH

- Prąd obciążenia 25 A
- Załączanie w zerze i Specjalne załączanie w zerze (obciążenia rezystancyjne, indukcyjne, pojemnościowe)
- Wskaźnik LED załączenia
- Wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, cRUus, UKCA
Głębokość	104,7 mm
Liczba pól	3
Maksymalny I ² t dla bezpiecznika (A ² s)	1404/1680
Maksymalny prąd upływu w stanie spoczynku	1 mA rms
Maksymalny spadek napięcia w stanie zadziałania	1.04V pk
Masa	740 g
Materiał podstawy	Aluminium
Materiał: obudowa	UL94 V-0
Minimalne napięcie zasilania	24V ac/dc
Minimalny prąd załączenia	5 mA (AC) / 4 mA (DC)
Montaż	szyna DIN
Napięcie probiercze wejście - wyjście (50/60 Hz)	4000 V rms
Napięcie przejściowe	1200 V pk
Napięcie sterowania	24-255 V AC/DC
Napięcie wyjściowe	24-660V ac

Poziom odłączenia zasilania	2V ac/dc
Prąd max.	7 mArms
Prąd wyjściowy	25 A
Prąd zwarcia 1 sekundowy	165
Rezystancja termiczna	0,55 °C/W
Szerokość	89,8 mm
Temperatura otoczenia pracy	-40 ... +80°C
Temperatura otoczenia pracy	-40 ... +100°C
Wskaźnik stanu wejścia LED	Zielony
Wysokość	98 mm



