

## PROWADNIK E2/000 SERIE 3400/3500/3480

3500.075.200.0

Prowadnik E2/000.15 ogniw/m

- Prosty montaż
- Wysoka stabilność i odporność
- Przesuw w aplikacjach ślizgowych do 150m
- Standard wykorzystywany w wielu aplikacjach



### OPIS PRODUKTU

Prowadniki E2/000 to łatwy i szybki montaż w połączeniu z wytrzymałością. E2/000 zapewnia dużą stabilność połączenia z cichą pracą, długą żywotność przewodów oraz wielorakie opcje zamontowania.

Seria 3400 otwierana wzdłuż wewnętrznego promienia.

Seria 2500 otwierana wzdłuż zewnętrznego promienia.

Seria 2480 otwierana wzdłuż wewnętrznego promienia, całkowicie zakryta.

Wysokość wewnętrzna 45mm.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Max. prędkość jazdy    | 20 m/s |
| Prędkość poślizgu max. | 10 m/s |
| Promień gięcia         | 200 mm |
| Przyspieszenie         | 200    |
| Szerokość wewnętrzna   | 75 mm  |
| Szerokość zewnętrzna   | 95 mm  |
| Wysokość wewnętrzna    | 45 mm  |
| Wysokość zewnętrzna    | 64 mm  |



### Ostöttad längd

$FL_G$  = med rak övre sektion

$FL_B$  = med tillåtet nedhäng



| R     | 75  | 100 | 125 | 150   | 200   | 250   | 300   |
|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| H*    | 215 | 265 | 315 | 365   | 465   | 565   | 665   |
| D     | 150 | 200 | 225 | 250   | 300   | 350   | 400   |
| K     | 400 | 500 | 600 | 725   | 875   | 1050  | 1225  |
| H2    | 215 | 265 | 186 | 186   | 186   | 186   | 186   |
| D2+25 | 150 | 200 | 475 | 570   | 780   | 1 010 | 1 150 |
| K2    | 400 | 500 | 804 | 1 005 | 1 340 | 1 675 | 1 943 |



| R     | 75  | 100 | 125 | 150   | 200   | 250   | 300   |
|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| H*    | 215 | 265 | 315 | 365   | 465   | 565   | 665   |
| D     | 150 | 200 | 225 | 250   | 300   | 350   | 400   |
| K     | 400 | 500 | 600 | 725   | 875   | 1050  | 1225  |
| H2    | 215 | 265 | 186 | 186   | 186   | 186   | 186   |
| D2+25 | 150 | 200 | 475 | 570   | 780   | 1 010 | 1 150 |
| K2    | 400 | 500 | 804 | 1 005 | 1 340 | 1 675 | 1 943 |