

PROWADNIK E4.56

E4.56.45.200.0

Prowadnik E4/1.11 ogniw/m

- Wysokość wew. 56mm/ Szerokość wew. 50-600mm
- Prosty bieg
- Cicha praca
- Wysoka stabilność



OPIS PRODUKTU

System E4.1 łączy wszystkie zalety swoich trzech poprzedników i jest najlepszym e-prowadnikiem w ofercie igus®. Seria E4.1 jest bardziej stabilna przy zachowaniu takich samych lub mniejszych rozmiarów niż w przypadku poprzedników. Prawie wszystkie akcesoria i wymiary montażowe są identyczne. Dzięki systemowi igus® E4.1 wytrzymałość dla danego zastosowania może zostać zwiększona jeszcze bardziej co w efekcie prowadzi także do obniżenia kosztów.

Seria E4.56 -stabilny dzięki budowie z podcięciem, średnia wysokość wewnętrzna (56mm).

E4.56 -Poprzeczka na każdym ogniwie

H4.56 -Poprzeczka na co drugim ogniwie

R4.56 - Całkowicie zamknięty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	Czarny
Max. prędkość jazdy	20 m/s
Prędkość poślizgu max.	10 m/s
Promień gięcia	200 mm
Przegrody	91 mm/link
Przyspieszenie	200
Szerokość wewnętrzna	450 mm
Szerokość zewnętrzna	484 mm
Wysokość wewnętrzna	56 mm
Wysokość zewnętrzna	84 mm

Art.nr. struktur

E4.56. 13. 250. 0

Färg
svart

Böjradie

Bredd

Serie



	135	150	175	200	240	250	300	350	400	450	500
R	354	384	434	484	564	584	684	784	884	984	1084
H-Ø+25	268	283	308	333	373	383	433	483	533	583	633
D	610	655	735	815	940	970	1125	1285	1440	1600	1755
K	354	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366
H2	268	450	580	710	900	980	1180	1440	1530	1700	1850
D2+25	610	819	1092	1274	1547	1638	2002	2275	2548	2912	3276
K2	610	819	1092	1274	1547	1638	2002	2275	2548	2912	3276



	135	150	175	200	240	250	300	350	400	450	500
R	354	384	434	484	564	584	684	784	884	984	1084
H-Ø+25	268	283	308	333	373	383	433	483	533	583	633
D	610	655	735	815	940	970	1125	1285	1440	1600	1755
K	354	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366
H2	268	450	580	710	900	980	1180	1440	1530	1700	1850
D2+25	610	819	1092	1274	1547	1638	2002	2275	2548	2912	3276
K2	610	819	1092	1274	1547	1638	2002	2275	2548	2912	3276