

PROWADNIK E4.80

E4.80.46.250.0

Prowadnik E4/1.9 ogniw/m

- Wysokość wew. 80mm/ Szerokość wew. 50-600mm
- Prosty bieg
- Cicha praca
- Wysoka stabilność



OPIS PRODUKTU

System E4.1 łączy wszystkie zalety swoich trzech poprzedników i jest najlepszym e-prowadnikiem w ofercie igus®. Seria E4.1 jest bardziej stabilna przy zachowaniu takich samych lub mniejszych rozmiarów niż w przypadku poprzedników. Prawie wszystkie akcesoria i wymiary montażowe są identyczne. Dzięki systemowi igus® E4.1 wytrzymałość dla danego zastosowania może zostać zwiększona jeszcze bardziej co w efekcie prowadzi także do obniżenia kosztów.





Seria E4.80 poprzeczki w każdym ogniwie.

Seria H4.80 poprzeczki co drugie ogniwo.

Seria R4.80 całkowicie zamknięta.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	Czarny
Max. prędkość jazdy	20 m/s
Prędkość poślizgu max.	10 m/s
Promień gięcia	250 mm
Przegrody	111 mm/link
Przyspieszenie	50
Szerokość wewnętrzna	462 mm
Szerokość zewnętrzna	513 mm
Wysokość wewnętrzna	80 mm
Wysokość zewnętrzna	108 mm

[illegible][illegible]