

## PROWADNIK E4.80

H4.80.33.250.0

Prowadnik E4/1.9 ogniw/m

- Wysokość wew. 80mm/ Szerokość wew. 50-600mm
- Prosty bieg
- Cicha praca
- Wysoka stabilność



### OPIS PRODUKTU

System E4.1 łączy wszystkie zalety swoich trzech poprzedników i jest najlepszym e-prowadnikiem w ofercie igus®. Seria E4.1 jest bardziej stabilna przy zachowaniu takich samych lub mniejszych rozmiarów niż w przypadku poprzedników. Prawie wszystkie akcesoria i wymiary montażowe są identyczne. Dzięki systemowi igus® E4.1 wytrzymałość dla danego zastosowania może zostać zwiększona jeszcze bardziej co w efekcie prowadzi także do obniżenia kosztów.





Seria E4.80 poprzeczki w każdym ogniwie.

Seria H4.80 poprzeczki co drugie ogniwo.

Seria R4.80 całkowicie zamknięta.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Kolor                  | Czarny      |
| Max. prędkość jazdy    | 20 m/s      |
| Prędkość poślizgu max. | 10 m/s      |
| Promień gięcia         | 250 mm      |
| Przegrody              | 111 mm/link |
| Przyspieszenie         | 50          |
| Szerokość wewnętrzna   | 337 mm      |
| Szerokość zewnętrzna   | 388 mm      |
| Wysokość wewnętrzna    | 80 mm       |
| Wysokość zewnętrzna    | 108 mm      |

[illegible][illegible]