

## ZACISKI DWUPOZIOMOWE RKD

1206.1

Zacisk dwupoziomowy RKD 2,5 zielony

- Materiał poliamid 6.6
- Zakres temperatur pracy -40 °C...+105 °C
- Klasa palności V2



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Długość                               | 60,2 mm             |
| Długość usunięcia powłoki izolacyjnej | 7 mm                |
| Dopuszczenia                          | UL, KEMA KUR        |
| Ilość połączeń                        | 2 x 2               |
| Kategoria przepięciowa                | III                 |
| Klasa palności                        | UL94-V2             |
| Kod taryfy celnej                     | 85369010            |
| Kolor                                 | Zielony             |
| Kraj pochodzenia                      | CZ                  |
| Liczba kanałów mostkujących           | 2 szt               |
| Liczba poziomów                       | 2 szt               |
| Liczba styków testowych               | 1 szt               |
| Masa                                  | 11 g                |
| Materiał izolacji                     | Poliamid 6.6        |
| Max. linka z tulejką                  | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Max. moment obrotowy                  | 0,8                 |
| Max. przekrój drutu                   | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Max. przekrój przewodu (AWG)          | 14                  |

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Max. przekrój żyły           | 4 mm <sup>2</sup>                              |
| Max. temperatura pracy       | 105 °C                                         |
| Min. linka z tulejką         | 0,2 mm <sup>2</sup>                            |
| Min. moment obrotowy         | 0,4                                            |
| Min. przekrój drutu          | 0,2 mm <sup>2</sup>                            |
| Min. przekrój przewodu (AWG) | 22                                             |
| Min. przekrój żyły           | 0,2 mm <sup>2</sup>                            |
| Min. temperatura pracy       | -40 °C                                         |
| Montaż                       | TS 35/7,5                                      |
| Napięcie znamionowe IEC      | 500 V                                          |
| Rozmiar śruby                | M 2,5                                          |
| Sonda testowa EN 60 947-1    | A3                                             |
| Standard KEMA KEUR           | EN 60947-7-1:2009                              |
| Standard UL                  | UL 1059                                        |
| Stopień zanieczyszczenia     | 3                                              |
| Szerokość                    | 5 mm                                           |
| Typ śruby                    | Płaski                                         |
| Type of terminal             | Zaciski śrubowe, Listwa zaciskowa na szynę DIN |
| Wielkość opakowania          | 100 szt                                        |
| Wysokość z TS 32             | 65,5 mm                                        |
| Wysokość z TS 35/7.5         | 61 mm                                          |
| Znamionowe napięcie udarowe  | 6 kV                                           |
| Znamionowy prąd              | 24 A                                           |
| Znamionowy przekrój przewodu | 2,5 mm <sup>2</sup>                            |