

ZACISKI PRZELOTOWE ŚRUBOWE RK 2,5-240MM²

1001.0

RK 2,5-4 brązowy

- Materiał - poliamid 6.6
- Mostki wkręcane śrubowe
- Dostępne w 9 kolorach
- Zakres temperatury pracy -40 °C...+105 °C



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	48 mm
Długość usunięcia powłoki izolacyjnej	12 mm
Dopuszczenia	UL, CSA, GL, KEMA KUR, EAC
Ilość połączeń	2
Kategoria przepięciowa	III
Klasa palności	UL94-V2
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Brązowy
Kraj pochodzenia	CZ
Liczba kanałów mostkujących	1 szt
Liczba poziomów	1 szt
Liczba styków testowych	1 szt
Masa	10,42 g
Materiał izolacji	Poliamid 6.6
Max. linka z tulejką	4 mm ²
Max. moment obrotowy	1

Max. przekrój drutu	6 mm ²
Max. przekrój przewodu (AWG)	11
Max. przekrój żyły	6 mm ²
Max. temperatura pracy	105 °C
Min. linka z tulejką	0,2 mm ²
Min. moment obrotowy	0,5
Min. przekrój drutu	0,2 mm ²
Min. przekrój przewodu (AWG)	22
Min. przekrój żyły	0,2 mm ²
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	TS 35/7,5 u. TS 32
Napięcie znamionowe CSA	600 V
Napięcie znamionowe IEC	800 V
Rozmiar śruby	M 3
Sonda testowa EN 60 947-1	A4
Standard CSA	C22.2 No 158
Standard EAC	TR ZU 004/2011
Standard GL	IEC 60947-7-1:2002
Standard KEMA KEUR	EN 60947-7-1:2009
Standard UL	UL 1059
Stopień zanieczyszczenia	3
Szerokość	6 mm
Typ śruby	Płaski
Type of terminal	Zaciski śrubowe, Listwa zaciskowa na szynę DIN
Wielkość opakowania	100 szt
Wysokość z TS 32	51,5 mm
Wysokość z TS 35/7.5	47 mm
Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Znamionowy prąd	32 A
Znamionowy prąd CSA	40 A
Znamionowy przekrój przewodu	4 mm ²

