

## MOLEX - ZŁĄCZA KABLOWE M12

21011305091

- 4 lub 5-pinowe
- Średnica kabla do 8 mm
- IP67




### OPIS PRODUKTU

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Montaż             | M12                                                   |
| Podłączenie        | Śrubowe                                               |
| Liczba pinów       | 4 lub 5                                               |
| Prąd               | 4 A                                                   |
| Napięcie           | 4-piny: 250 V AC/300 V DC<br>5-pinów: 30 V AC/36 V DC |
| Przekrój przewodów | Max. 0,75 mm <sup>2</sup>                             |
| Średnica kabla     | PG7: 2,5-6,5 mm<br>PG9: 3,5-8,0 mm                    |
| Stopień ochrony    | IP68                                                  |
| Zakres temperatur  | -40 °C do +85 °C                                      |

### NUMERY KATALOGOWE


Złącze M12, proste, żeńskie



| Opis       | Nr katalogowy |
|------------|---------------|
| 4-piny PG7 | 8A4000315     |
| 4-piny PG9 | 8A4000325     |


|             |           |
|-------------|-----------|
| 5-pinów PG7 | 8A5000315 |
| 5-pinów PG9 | 8A5000325 |

#### Złącze M12, kątowe, żeńskie




| Opis        | Nr katalogowy |
|-------------|---------------|
| 4-piny PG7  | 8A4001315     |
| 5-pinów PG7 | 8A5001315     |
| 5-pinów PG9 | 8A5001325     |

#### Złącze M12, proste, męskie



| Opis        | Nr katalogowy |
|-------------|---------------|
| 4-piny PG7  | 8A4006315     |
| 4-piny PG9  | 8A4006325     |
| 5-pinów PG7 | 8A5006315     |
| 5-pinów PG9 | 8A5006325     |

#### Złącze M12, kątowe, męskie



| Opis        | Nr katalogowy |
|-------------|---------------|
| 4-piny PG7  | 8A4007315     |
| 5-pinów PG7 | 8A5007315     |

## DANE TECHNICZNE IDC

|              |         |
|--------------|---------|
| Montaż       | M12     |
| Połączenie   | IDC     |
| Liczba pinów | 3 lub 4 |
| Prąd         | 4 A     |
| Napięcie     | 32 V    |

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Przekrój przewodów | 0,14 do 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Średnica kabla     | 4-5,1 mm                     |
| Stopień ochrony    | IP67                         |
| Zakres temperatur  | -25 °C do +85 °C             |

## NUMERY KATALOGOWE IDC

### Złącze M12, proste, żeńskie, IDC



| Opis   | Nr katalogowy |
|--------|---------------|
| 3-piny | 21031112305   |
| 4-piny | 21031112405   |

### Złącze M12, kątowe, żeńskie, IDC



| Opis   | Nr katalogowy |
|--------|---------------|
| 3-piny | 21011305091   |
| 4-piny | 21011405091   |

### Złącze M12, proste, męskie, IDC



| Opis   | Nr katalogowy |
|--------|---------------|
| 3-piny | 21031111305   |
| 4-piny | 21031111405   |

### Złącze M12, kątowe, męskie, IDC



| Opis   | Nr katalogowy |
|--------|---------------|
| 3-piny | 21011305081   |
| 4-piny | 21011405081   |