

MOLEX - PRZEWODY WTYK-GNIAZDO M8/M12

445030B41M020

- Nakrętka antywibracyjna
- IP67



OPIS PRODUKTU

Montaż	M12/M8
Prąd / napięcie	4 A/250 V AC/300 V DC 60 V AC/75 V DC (M8)
Izolacja zewnętrzna / wewnętrzna	PUR/PVC
Średnica kabla	5,3 mm
Stopień ochrony	IP68 (M12) IP67 (M8)
Przekroje żył	3 lub 4 x 0,34 mm ²
Zakres temperatur	Montaż stały -30 °C do + 90 °C Montaż ruchomy -5 °C do +90 °C
Kolor kabla	Czarny
Kolor złącza	Żółty

M12 DO M8



Nr katalogowy	Długość przewodu	
3-piny męskie do 3-piny żeńskie	4-piny męskie do 4-piny żeńskie	
483030P03M006	484030P03M006	0,6 m
483030P03M010	484030P03M010	1,0 m
483030P03M020	484030P03M020	2,0 m

483030P03M030	484030P03M030	3,0 m
483030P03M050	484030P03M050	5,0 m



Nr katalogowy	Długość przewodu
483031P03M006	0,6 m
483031P03M010	1,0 m
483031P03M020	2,0 m
483031P03M030	3,0 m
483031P03M050	5,0 m



Nr katalogowy	Długość przewodu
483032P03M006	0,6 m
483032P03M010	1,0 m
483032P03M020	2,0 m
483032P03M030	3,0 m
483032P03M050	5,0 m



Nr katalogowy	Długość przewodu
483033P03M006	0,6 m
483033P03M010	1,0 m
483033P03M020	2,0 m
483033P03M030	3,0 m
483033P03M050	5,0 m

M12 DO M12



Nr katalogowy	Długość przewodu
---------------	------------------

3-piny męskie do 3-piny żeńskie	4-piny męskie do 4-piny żeńskie	
883030P03M006	884030P03M006	0,6 m
883030P03M010	884030P03M010	1,0 m
883030P03M020	884030P03M020	2,0 m
883030P03M030	884030P03M030	3,0 m
883030P03M050	884030P03M050	5,0 m



Nr katalogowy	Długość przewodu
883031P03M006	0,6 m
883031P03M010	1,0 m
883031P03M020	2,0 m
883031P03M030	3,0 m
883031P03M050	5,0 m



Nr katalogowy	Długość przewodu
883032P03M006	0,6 m
883032P03M010	1,0 m
883032P03M020	2,0 m
883032P03M030	3,0 m
883032P03M050	5,0 m



Nr katalogowy	Długość przewodu
883033P03M006	0,6 m
883033P03M010	1,0 m
883033P03M020	2,0 m
883033P03M030	3,0 m
883033P03M050	5,0 m

M8 DO M8



Nr katalogowy		Długość przewodu
3-piny męskie do 3-piny żeńskie	4-piny męskie do 4-piny żeńskie	
443030P03M006	444030P03M006	0,6 m
443030P03M010	444030P03M010	1,0 m
443030P03M020	444030P03M020	2,0 m
443030P03M030	444030P03M030	3,0 m
443030P03M050	444030P03M050	5,0 m



Nr katalogowy	Długość przewodu
443031P03M006	0,6 m
443031P03M010	1,0 m
443031P03M020	2,0 m
443031P03M030	3,0 m
443031P03M050	5,0 m



Nr katalogowy	Długość przewodu
443032P03M006	0,6 m
443032P03M010	1,0 m
443032P03M020	2,0 m
443032P03M030	3,0 m
443032P03M050	5,0 m



Nr katalogowy	Długość przewodu
443033P03M006	0,6 m
443033P03M010	1,0 m
443033P03M020	2,0 m

443033P03M030	3,0 m
443033P03M050	5,0 m

M8 DO M12



Nr katalogowy		Długość przewodu
3-piny męskie do 3-piny żeńskie	4-piny męskie do 4-piny żeńskie	
843030P03M006	844030P03M006	0,6 m
843030P03M010	844030P03M010	1,0 m
843030P03M020	844030P03M020	2,0 m
843030P03M030	844030P03M030	3,0 m
843030P03M050	844030P03M050	5,0 m



Nr katalogowy	Długość przewodu
843031P03M006	0,6 m
843031P03M010	1,0 m
843031P03M020	2,0 m
843031P03M030	3,0 m
843031P03M050	5,0 m



Nr katalogowy	Długość przewodu
843032P03M006	0,6 m
843032P03M010	1,0 m
843032P03M020	2,0 m
843032P03M030	3,0 m
843032P03M050	5,0 m



Nr katalogowy	Długość przewodu
843033P03M006	0,6 m
843033P03M010	1,0 m
843033P03M020	2,0 m
843033P03M030	3,0 m
843033P03M050	5,0 m

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość przewodu	2 m
Ekranowany	Nie
Głowica kontaktu 1	Żeńskie proste
Głowica kontaktu 2	Męskie proste
Kod producenta	1200878717
Kodowanie	A
Kolor kabla	Czarny
Liczba pól	5
Materiał kabla	TPU (WSOR)
Napięcie maksymalne	30 V
Prąd maksymalny	3 A
Średnica kabla	4,5
Stopień ochrony IP	IP67
Testowany w przewodniku kablowym	Tak
Złącze męskie	M8
Złącze żeńskie	M8
Znamionowy przekrój przewodu	0,25 mm²

