

## HAN A 10-32 POLA

09200102612

Wkładka męska Han 10A 10 pól śrubowe

- 10-32 pola
- 16A
- Połączenie śrubowe lub zaciskane

**Pushing Performance**  
Since 1945

### OPIS PRODUKTU

Wkładki są odpowiednie do zastosowania w nieogrzewanych pomieszczeniach, w przemyśle w warsztatach, itp. Wkładki, kolek lub gniazdo mogą być montowane zarówno w górnej jak i w dolnej obudowie w zależności od tego, która część jest pod napięciem.

Obudowy dolne dostępne są w 2 różnych wersjach podstawowych tj. z otwartym tyłem do montażu w ścianie szafy oraz z zamkniętym tyłem do montażu np. na maszynie.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Dopuszczenia             | CSA, UL              |
| Max. przekrój            | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Max. temperatura pracy   | 125 °C               |
| Min. temperatura pracy   | -40 °C               |
| Napięcie znamionowe      | 250 V                |
| Number of poles          | 10                   |
| plus Earth               | Ja                   |
| Podłączenie              | Przyłącze śrubowe    |
| Powierzchnia ołowiu min. | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Prąd znamionowy          | 16 A                 |
| Rozmiar                  | 10A                  |
| Stopień ochrony IP       | IP65                 |
| Typ                      | Męskie               |