OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

MOLEX - KABLE ULTRALOCK™/M12 WTYK - GNIAZDO

8W4030P03M006



OPIS PRODUKTU

Montaż	UltraLock™/UltraLock™ UltraLock/M12
Prąd/napięcie	4 A/250 V AC
Izolacja zewnętrzna/wewnętrzna	PUR/PVC
Średnica kabla	5,3 mm
Stopień ochrony	IP68
Liczba żył	3 lub 4 x 0,34 mm²
Zakres temperatur	Umocowanie stałe -30 °C do +90 °C Umocowanie ruchome -5 °C do +90 °C
Kolor przewodu	Czarny
Kolor złącza	Żółty

NUMERY KATALOGOWE

UltraLock™, męskie---M12, żeńskie	
Nr katalogowy	**Długość przewodu**
4-piny męskie do 4-piny żeńskie	
8W4030P03M006	0,6 m
8W4030P03M010	1 m
8W4030P03M020	2 m
8W4030P03M030	3 m
8W4030P03M050	5 m

UltraLock™, męskie---M12, żeńskie	
Nr katalogowy	**Długość przewodu**
4-piny męskie do 4-piny żeńskie	
8W4031P03M006	0,6 m

8W4031P03M010	1 m
8W4031P03M020	2 m
8W4031P03M030	3 m
8W4031P03M050	5 m

UltraLock™, męskie---M12, żeńskie	
Nr katalogowy	**Długość przewodu**
4-piny męskie do 4-piny żeńskie	
8W4032P03M006	0,6 m
8W4032P03M010	1 m
8W4032P03M020	2 m
8W4032P03M030	3 m
8W4032P03M050	5 m

UltraLock™, męskie---M12, żeńskie	
Nr katalogowy	**Długość przewodu**
4-piny męskie do 4-piny żeńskie	
8W4033P03M006	0,6 m
8W4033P03M010	1 m
8W4033P03M020	2 m
8W4033P03M030	3 m
8W4033P03M050	5 m

UltraLock™, męskie---UltraLock™, żeńskie	
Nr katalogowy	**Długość przewodu**
4-piny męskie do 4-piny żeńskie	
WW4030P03M006	0,6 m
WW4030P03M010	1 m
WW4030P03M020	2 m
WW4030P03M030	3 m
WW4030P03M050	5 m

UltraLock™, męskie---UltraLock™, żeńskie	
Nr katalogowy	**Długość przewodu**
4-piny męskie do 4-piny żeńskie	
WW4031P03M006	0,6 m
WW4031P03M010	1 m
WW4031P03M020	2 m
WW4031P03M030	3 m
WW4031P03M050	5 m

UltraLock™, męskie---UltraLock™, żeńskie	
Nr katalogowy	**Długość przewodu**
4-piny męskie do 4-piny żeńskie	
WW4032P03M006	0,6 m
WW4032P03M010	1 m
WW4032P03M020	2 m
WW4032P03M030	3 m
WW4032P03M050	5 m

UltraLock™, męskie---UltraLock™, żeńskie	
Nr katalogowy	**Długość przewodu**
4-piny męskie do 4-piny żeńskie	
WW4033P03M006	0,6 m
WW4033P03M010	1 m
WW4033P03M020	2 m
WW4033P03M030	3 m
WW4033P03M050	5 m

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość przewodu	0,6 m
Ekranowany	Nie
Kodowanie	A
Kolor kabla	Czarny

Liczba pól	4
Materiał podłączenia	Metal
Średnica kabla	5,3 +0,30/-0,10 mm
Stopień ochrony IP	IP67
Testowany w prowadniku kablowym	Nie
Wskaźnik LED	Nie
Wykonanie kontaktu	Żeńskie proste, Męskie proste
Zakres temperatury elastycznego użycia do	80 °C
Zakres temperatury elastycznego użycia od	-5 °C
Zakres temperatury stałego użytkowania od	-30 °C
Złacze męskie	Ultra-Lock
Złacze żeńskie	M12
Znamionowy przekrój przewodu	0,34 mm²