

## MOLEX - KABLE ULTRALOCK™/M12 WTYK - GNIAZDO

8W4032P03M010



### OPIS PRODUKTU

|                                |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Montaż                         | UltraLock™/UltraLock™<br>UltraLock/M12                                  |
| Prąd/napięcie                  | 4 A/250 V AC                                                            |
| Izolacja zewnętrzna/wewnętrzna | PUR/PVC                                                                 |
| Średnica kabla                 | 5,3 mm                                                                  |
| Stopień ochrony                | IP68                                                                    |
| Liczba żył                     | 3 lub 4 x 0,34 mm <sup>2</sup>                                          |
| Zakres temperatur              | Umocowanie stałe -30 °C do +90 °C<br>Umocowanie ruchome -5 °C do +90 °C |
| Kolor przewodu                 | Czarny                                                                  |
| Kolor złącza                   | Żółty                                                                   |

### NUMERY KATALOGOWE



UltraLock™, męskie---M12, żeńskie

| Nr katalogowy                   | Długość przewodu |
|---------------------------------|------------------|
| 4-piny męskie do 4-piny żeńskie |                  |
| 8W4030P03M006                   | 0,6 m            |
| 8W4030P03M010                   | 1 m              |
| 8W4030P03M020                   | 2 m              |
| 8W4030P03M030                   | 3 m              |
| 8W4030P03M050                   | 5 m              |



UltraLock™, męskie---M12, żeńskie

| Nr katalogowy                          | Długość przewodu |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>4-piny męskie do 4-piny żeńskie</b> |                  |
| 8W4031P03M006                          | 0,6 m            |
| 8W4031P03M010                          | 1 m              |
| 8W4031P03M020                          | 2 m              |
| 8W4031P03M030                          | 3 m              |
| 8W4031P03M050                          | 5 m              |



| <b>UltraLock™, męskie---M12, żeńskie</b> |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Nr katalogowy                            | Długość przewodu |
| <b>4-piny męskie do 4-piny żeńskie</b>   |                  |
| 8W4032P03M006                            | 0,6 m            |
| 8W4032P03M010                            | 1 m              |
| 8W4032P03M020                            | 2 m              |
| 8W4032P03M030                            | 3 m              |
| 8W4032P03M050                            | 5 m              |



| <b>UltraLock™, męskie---M12, żeńskie</b> |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Nr katalogowy                            | Długość przewodu |
| <b>4-piny męskie do 4-piny żeńskie</b>   |                  |
| 8W4033P03M006                            | 0,6 m            |
| 8W4033P03M010                            | 1 m              |
| 8W4033P03M020                            | 2 m              |
| 8W4033P03M030                            | 3 m              |
| 8W4033P03M050                            | 5 m              |



| <b>UltraLock™, męskie---UltraLock™, żeńskie</b> |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Nr katalogowy                                   | Długość przewodu |

**4-piny męskie do 4-piny żeńskie**

|               |       |
|---------------|-------|
| WW4030P03M006 | 0,6 m |
| WW4030P03M010 | 1 m   |
| WW4030P03M020 | 2 m   |
| WW4030P03M030 | 3 m   |
| WW4030P03M050 | 5 m   |

**UltraLock™, męskie---UltraLock™, żeńskie**

| Nr katalogowy | Długość przewodu |
|---------------|------------------|
|---------------|------------------|

**4-piny męskie do 4-piny żeńskie**

|               |       |
|---------------|-------|
| WW4031P03M006 | 0,6 m |
| WW4031P03M010 | 1 m   |
| WW4031P03M020 | 2 m   |
| WW4031P03M030 | 3 m   |
| WW4031P03M050 | 5 m   |

**UltraLock™, męskie---UltraLock™, żeńskie**

| Nr katalogowy | Długość przewodu |
|---------------|------------------|
|---------------|------------------|

**4-piny męskie do 4-piny żeńskie**

|               |       |
|---------------|-------|
| WW4032P03M006 | 0,6 m |
| WW4032P03M010 | 1 m   |
| WW4032P03M020 | 2 m   |
| WW4032P03M030 | 3 m   |
| WW4032P03M050 | 5 m   |

**UltraLock™, męskie---UltraLock™, żeńskie**

| Nr katalogowy | Długość przewodu |
|---------------|------------------|
|---------------|------------------|

**4-piny męskie do 4-piny żeńskie**

|               |       |
|---------------|-------|
| WW4033P03M006 | 0,6 m |
| WW4033P03M010 | 1 m   |
| WW4033P03M020 | 2 m   |
| WW4033P03M030 | 3 m   |
| WW4033P03M050 | 5 m   |

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Długość przewodu                          | 1 m                           |
| Ekranowany                                | Nie                           |
| Kodowanie                                 | A                             |
| Kolor kabla                               | Czarny                        |
| Liczba pól                                | 4                             |
| Materiał podłączenia                      | Metal                         |
| Średnica kabla                            | 5,3 +0,30/-0,10 mm            |
| Stopień ochrony IP                        | IP67                          |
| Testowany w przewodniku kablowym          | Nie                           |
| Wskaźnik LED                              | Nie                           |
| Wykonanie kontaktu                        | Żeńskie proste, Męskie kątowe |
| Zakres temperatury elastycznego użycia do | 80 °C                         |
| Zakres temperatury elastycznego użycia od | -5 °C                         |
| Zakres temperatury stałego użytkowania od | -30 °C                        |
| Złącze męskie                             | Ultra-Lock                    |
| Złącze żeńskie                            | M12                           |
| Znamionowy przekrój przewodu              | 0,34 mm <sup>2</sup>          |