

MOLEX - KABLE ULTRALOCK™/M12 WTYK - GNIAZDO

8W4033P03M050



OPIS PRODUKTU

Montaż	UltraLock™/UltraLock™ UltraLock/M12
Prąd/napięcie	4 A/250 V AC
Izolacja zewnętrzna/wewnętrzna	PUR/PVC
Średnica kabla	5,3 mm
Stopień ochrony	IP68
Liczba żył	3 lub 4 x 0,34 mm ²
Zakres temperatur	Umocowanie stałe -30 °C do +90 °C Umocowanie ruchome -5 °C do +90 °C
Kolor przewodu	Czarny
Kolor złącza	Żółty

NUMERY KATALOGOWE



UltraLock™, męskie---M12, żeńskie

Nr katalogowy	Długość przewodu
4-piny męskie do 4-piny żeńskie	
8W4030P03M006	0,6 m
8W4030P03M010	1 m
8W4030P03M020	2 m
8W4030P03M030	3 m
8W4030P03M050	5 m



UltraLock™, męskie---M12, żeńskie

Nr katalogowy	Długość przewodu
4-piny męskie do 4-piny żeńskie	
8W4031P03M006	0,6 m
8W4031P03M010	1 m
8W4031P03M020	2 m
8W4031P03M030	3 m
8W4031P03M050	5 m



UltraLock™, męskie---M12, żeńskie	
Nr katalogowy	Długość przewodu
4-piny męskie do 4-piny żeńskie	
8W4032P03M006	0,6 m
8W4032P03M010	1 m
8W4032P03M020	2 m
8W4032P03M030	3 m
8W4032P03M050	5 m



UltraLock™, męskie---M12, żeńskie	
Nr katalogowy	Długość przewodu
4-piny męskie do 4-piny żeńskie	
8W4033P03M006	0,6 m
8W4033P03M010	1 m
8W4033P03M020	2 m
8W4033P03M030	3 m
8W4033P03M050	5 m



UltraLock™, męskie---UltraLock™, żeńskie	
Nr katalogowy	Długość przewodu

4-piny męskie do 4-piny żeńskie

WW4030P03M006	0,6 m
WW4030P03M010	1 m
WW4030P03M020	2 m
WW4030P03M030	3 m
WW4030P03M050	5 m

**UltraLock™, męskie---UltraLock™, żeńskie**

Nr katalogowy	Długość przewodu
---------------	------------------

4-piny męskie do 4-piny żeńskie

WW4031P03M006	0,6 m
WW4031P03M010	1 m
WW4031P03M020	2 m
WW4031P03M030	3 m
WW4031P03M050	5 m

**UltraLock™, męskie---UltraLock™, żeńskie**

Nr katalogowy	Długość przewodu
---------------	------------------

4-piny męskie do 4-piny żeńskie

WW4032P03M006	0,6 m
WW4032P03M010	1 m
WW4032P03M020	2 m
WW4032P03M030	3 m
WW4032P03M050	5 m

**UltraLock™, męskie---UltraLock™, żeńskie**

Nr katalogowy	Długość przewodu
---------------	------------------

4-piny męskie do 4-piny żeńskie

WW4033P03M006	0,6 m
WW4033P03M010	1 m
WW4033P03M020	2 m
WW4033P03M030	3 m
WW4033P03M050	5 m

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość przewodu	5 m
Ekranowany	Nie
Kodowanie	A
Kolor kabla	Czarny
Liczba pól	4
Materiał podłączenia	Metal
Średnica kabla	5,3 +0,30/-0,10 mm
Stopień ochrony IP	IP67
Testowany w przewodniku kablowym	Nie
Wskaźnik LED	Nie
Wykonanie kontaktu	Żeńskie kątowe, Męskie kątowe
Zakres temperatury elastycznego użycia do	80 °C
Zakres temperatury elastycznego użycia od	-5 °C
Zakres temperatury stałego użytkowania od	-30 °C
Złącze męskie	Ultra-Lock
Złącze żeńskie	M12
Znamionowy przekrój przewodu	0,34 mm ²