

## MOLEX - ZŁĄCZA KABLOWE M12

21011305091


- 4 lub 5-pinowe
- Średnica kabla do 8 mm
- IP67




### OPIS PRODUKTU


Montaż	M12
Podłączenie	Śrubowe
Liczba pinów	4 lub 5
Prąd	4 A
Napięcie	4-piny: 250 V AC/300 V DC 5-pinów: 30 V AC/36 V DC
Przekrój przewodów	Max. 0,75 mm <sup>2</sup>
Średnica kabla	PG7: 2,5-6,5 mm PG9: 3,5-8,0 mm
Stopień ochrony	IP68
Zakres temperatur	-40 °C do +85 °C

### NUMERY KATALOGOWE

Złącze M12, proste, żeńskie	
	
Opis	Nr katalogowy
4-piny PG7	8A4000315
4-piny PG9	8A4000325
5-pinów PG7	8A5000315

5-pinów PG9	8A5000325
-------------	-----------

Złącze M12, kątowe, żeńskie	
	
Opis	Nr katalogowy
4-piny PG7	8A4001315
5-pinów PG7	8A5001315
5-pinów PG9	8A5001325

Złącze M12, proste, męskie	
	
Opis	Nr katalogowy
4-piny PG7	8A4006315
4-piny PG9	8A4006325
5-pinów PG7	8A5006315
5-pinów PG9	8A5006325

Złącze M12, kątowe, męskie	
Opis	Nr katalogowy
4-piny PG7	8A4007315
5-pinów PG7	8A5007315


## DANE TECHNICZNE IDC

Montaż	M12
Połączenie	IDC
Liczba pinów	3 lub 4
Prąd	4 A
Napięcie	32 V
Przekrój przewodów	0,14 do 0,34 mm <sup>2</sup>
Średnica kabla	4-5,1 mm
Stopień ochrony	IP67
Zakres temperatur	-25 °C do +85 °C

## NUMERY KATALOGOWE IDC

Złącze M12, proste, żeńskie, IDC	
	
Opis	Nr katalogowy
3-piny	21031112305
4-piny	21031112405

Złącze M12, kątowe, żeńskie, IDC	
	
Opis	Nr katalogowy
3-piny	21011305091
4-piny	21011405091

Złącze M12, proste, męskie, IDC	
	
Opis	Nr katalogowy
3-piny	21031111305
4-piny	21031111405

Złącze M12, kątowe, męskie, IDC	
	
Opis	Nr katalogowy
3-piny	21011305081
4-piny	21011405081