

**MOLEX - ZŁĄCZA KABLOWE M12**

21011305091


- 4 lub 5-pinowe
- Średnica kabla do 8 mm
- IP67

**OPIS PRODUKTU**

Montaż	M12
Podłączenie	Śrubowe
Liczba pinów	4 lub 5
Prąd	4 A
Napięcie	4-piny: 250 V AC/300 V DC 5-pinów: 30 V AC/36 V DC
Przekrój przewodów	Max. 0,75 mm <sup>2</sup>
Średnica kabla	PG7: 2,5-6,5 mm PG9: 3,5-8,0 mm
Stopień ochrony	IP68
Zakres temperatur	-40 °C do +85 °C

**NUMERY KATALOGOWE**

Złącze M12, proste, żeńskie




Opis	Nr katalogowy
4-piny PG7	8A4000315
4-piny PG9	8A4000325

5-pinów PG7	8A5000315
-------------	-----------

5-pinów PG9	8A5000325
-------------	-----------

#### Złącze M12, kątowe, żeńskie



Opis	Nr katalogowy
------	---------------

4-piny PG7	8A4001315
------------	-----------

5-pinów PG7	8A5001315
-------------	-----------

5-pinów PG9	8A5001325
-------------	-----------

#### Złącze M12, proste, męskie



Opis	Nr katalogowy
------	---------------


4-piny PG7	8A4006315
------------	-----------

4-piny PG9	8A4006325
------------	-----------

5-pinów PG7	8A5006315
-------------	-----------

5-pinów PG9	8A5006325
-------------	-----------

#### Złącze M12, kątowe, męskie



Opis	Nr katalogowy
------	---------------

4-piny PG7	8A4007315
------------	-----------

5-pinów PG7	8A5007315
-------------	-----------

## DANE TECHNICZNE IDC

Montaż	M12
--------	-----

Połączenie	IDC
------------	-----

Liczba pinów	3 lub 4
--------------	---------

Prąd	4 A
------	-----

Napięcie	32 V
----------	------

Przekrój przewodów	0,14 do 0,34 mm <sup>2</sup>
Średnica kabla	4-5,1 mm
Stopień ochrony	IP67
Zakres temperatur	-25 °C do +85 °C

## NUMERY KATALOGOWE IDC

### Złącze M12, proste, żeńskie, IDC




Opis	Nr katalogowy
3-piny	21031112305
4-piny	21031112405

### Złącze M12, kątowe, żeńskie, IDC



Opis	Nr katalogowy
3-piny	21011305091
4-piny	21011405091

### Złącze M12, proste, męskie, IDC



Opis	Nr katalogowy
3-piny	21031111305
4-piny	21031111405

### Złącze M12, kątowe, męskie, IDC



Opis	Nr katalogowy
3-piny	21011305081
4-piny	21011405081