

**MOLEX - ZŁĄCZA KABLOWE ULTRA-LOCK**

WA400631


- Szybkie, proste, bezpieczne połączenie
- IP67/68/69K

**OPIS PRODUKTU****Złącze Ultra-Lock**


Montaż	Ultra-Lock™
Podłączenie	Śrubowe
Liczba pinów	4 lub 5
Prąd	4 A
Przekrój przewodów	Max 0,75 mm <sup>2</sup> (AWG 18)
Zakres temperatur	-25 °C do +90 °C
Napięcie	4-piny: 250 V AC/300 V DC 5-pinów: 30 V AC/36 V DC
Średnica kabla	PG7: 3,3 – 6,6 mm PG9: 4,1 – 8,1 mm
Stopień ochrony	IP67/68/69K
Certyfikat	UL/CSA

**POŁĄCZENIE**

Żeńskie



Męskie

**NUMERY KATALOGOWE**

Opis

Nr katalogowy

Pasujące kable do złączy, 3x0,25

CF9.02.03.INI


Pasujące kable do złączy, 4x0,34

CF9.03.04.INI

Pasujące kable do złączy, 5x0,34

CF9.03.05.INI

#### Złącze Ultra-Lock, proste, żeńskie



Wersja

Nr katalogowy

Nr katalogowy

4-piny

5-pinów

PG 7

WA400031


WA500031

PG 9

WA400032

WA500032

#### Złącze Ultra-Lock, kątowe, żeńskie



Wersja

Nr katalogowy

Nr katalogowy

4-piny


5-pinów

PG 7

WA400131

WA500131

#### Złącze Ultra-Lock, proste, męskie



Wersja

Nr katalogowy

Nr katalogowy

4-piny

5-pinów

PG 7

WA400631


WA500631

PG 9

WA400632

WA500632

#### Złącze Ultra-Lock, kątowe, męskie



Wersja	Nr katalogowy	Nr katalogowy
	4-piny	5-pinów
PG 7	WA400731	WA500731

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Podłączenie	Ultra-Lock
-------------	------------