OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl



ZŁĄCZA PANELOWE ULTRALOCK™/M12

WR4J30E03C300





OPIS PRODUKTU

Dane techniczne	
Złącze	UltraLock™/M12
Przekrój przewodów	0,34 mm² (AWG 22)
Długość przewodów	300 m
Napięcie	4-piny: 250 V 5-pinów: 60 V
Zakres temperatur	-25 °C do +90 °C
Stopień ochrony	IP67/68/69K
Certyfikat	UL/CSA

Złącze		
Żeńskie	**Męskie**	
		1 Brązowy 2 Biały 3 Niebieski 4 Czarny 5 Żółty/zielony


Złącza panelowe UltraLock™/M12, żeńskie

		
Wersja	**Nr katalogowy**	**Nr katalogowy**
	4-piny	**5-pinów**
PG9	WR4J30E03C300	WR5J30E03C300
M16	WR4U20E03C300	WR5U20E03C300

Złącza panelowe UltraLock™/M12, męskie		
		
Wersja	**Nr katalogowy**	**Nr katalogowy**
	4-piny	**5-pinów**
PG9	WR4J26E03C300	WR5J26E03C300
M16	WR4U26E03C300	WR5U26E03C300

PRZEJŚCIÓWKI ULTRA-LOCK/M12

Dane techniczne	
Montaż	M12/żeńska - UltraLock™/męska
Napięcia	4-piny: 250 V 5-piny: 60 V
Zakres temperatur	-25 °C do +90 °C
Stopień ochrony	IP68
Certyfikat	UL/CSA

UltraLock™/M12, przejściówka M12 żeńska	
	
Nr katalogowy	**Nr katalogowy**
4-piny	**5-pinów**
8W4030	8W5030

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość żył	300 mm
Liczba pól	4
Montaż panelowy	PG9