


## ZŁĄCZA PANELOWE ULTRALOCK™/M12

WR4J30E03C300







### OPIS PRODUKTU

| Dane techniczne    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Złącze             | UltraLock™/M12                 |
| Przekrój przewodów | 0,34 mm <sup>2</sup> (AWG 22)  |
| Długość przewodów  | 300 m                          |
| Napięcie           | 4-piny: 250 V<br>5-pinów: 60 V |
| Zakres temperatur  | -25 °C do +90 °C               |
| Stopień ochrony    | IP67/68/69K                    |
| Certyfikat         | UL/CSA                         |

| Złącze  |   |  |
|---|---|--|
| Żeńskie   | Męskie  |  |
|  |  | 1 Brązowy<br>2 Biały<br>3 Niebieski<br>4 Czarny<br>5 Żółty/zielony |



Złącza panelowe UltraLock™/M12, żeńskie

|  |                      |   |
|--|----------------------|---|
|  |                      |  |
| <b>Wersja</b>  | <b>Nr katalogowy</b> | <b>Nr katalogowy</b>  |
|  | <b>4-piny</b>        | <b>5-pinów</b>  |
| <b>PG9</b>   | WR4J30E03C300        | WR5J30E03C300   |
| <b>M16</b>   | WR4U20E03C300        | WR5U20E03C300   |

|   |                      |  |
|---|----------------------|--|
| <b>Złącza panelowe UltraLock™/M12, męskie</b>                                     |                      |  |
|  |                      |  |
| <b>Wersja</b>   | <b>Nr katalogowy</b> | <b>Nr katalogowy</b>   |
|   | <b>4-piny</b>        | <b>5-pinów</b>   |
| <b>PG9</b>  | WR4J26E03C300        | WR5J26E03C300  |
| <b>M16</b>  | WR4U26E03C300        | WR5U26E03C300  |

## PRZEJŚCIÓWKI ULTRA-LOCK/M12

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Dane techniczne</b>   |                               |
| <b>Montaż</b>            | M12/żeńska - UltraLock™/męska |
| <b>Napięcia</b>          | 4-piny: 250 V<br>5-piny: 60 V |
| <b>Zakres temperatur</b> | -25 °C do +90 °C              |
| <b>Stopień ochrony</b>   | IP68                          |
| <b>Certyfikat</b>        | UL/CSA                        |

|   |  |
|---|--|
| <b>UltraLock™/M12, przejściówka M12 żeńska</b>                                      |  |
|  |  |
| <b>Nr katalogowy</b>  | <b>Nr katalogowy</b>   |
| <b>4-piny</b>   | <b>5-pinów</b>   |
| 8W4030  | 8W5030   |

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Długość żył</b>     | 300 mm |
| <b>Liczba pól</b>      | 4      |
| <b>Montaż panelowy</b> | PG9    |