



## ZŁĄCZA PANELOWE ULTRALOCK™/M12

WR4J30E03C300







### OPIS PRODUKTU

Dane techniczne	
Złącze	UltraLock™/M12
Przekrój przewodów	0,34 mm <sup>2</sup> (AWG 22)
Długość przewodów	300 m
Napięcie	4-piny: 250 V 5-pinów: 60 V
Zakres temperatur	-25 °C do +90 °C
Stopień ochrony	IP67/68/69K
Certyfikat	UL/CSA

Złącze		
Żeńskie	Męskie	
		1 Brązowy 2 Biały 3 Niebieski 4 Czarny 5 Żółty/zielony



Złącza panelowe UltraLock™/M12, żeńskie

		
<b>Wersja</b>	<b>Nr katalogowy</b>	<b>Nr katalogowy</b>
	<b>4-piny</b>	<b>5-pinów</b>
<b>PG9</b>	WR4J30E03C300	WR5J30E03C300
<b>M16</b>	WR4U20E03C300	WR5U20E03C300

<b>Złącza panelowe UltraLock™/M12, męskie</b>		
		
<b>Wersja</b>	<b>Nr katalogowy</b>	<b>Nr katalogowy</b>
	<b>4-piny</b>	<b>5-pinów</b>
<b>PG9</b>	WR4J26E03C300	WR5J26E03C300
<b>M16</b>	WR4U26E03C300	WR5U26E03C300

## PRZEJŚCIÓWKI ULTRA-LOCK/M12

<b>Dane techniczne</b>	
<b>Montaż</b>	M12/żeńska - UltraLock™/męska
<b>Napięcia</b>	4-piny: 250 V 5-piny: 60 V
<b>Zakres temperatur</b>	-25 °C do +90 °C
<b>Stopień ochrony</b>	IP68
<b>Certyfikat</b>	UL/CSA

<b>UltraLock™/M12, przejściówka M12 żeńska</b>	
	
<b>Nr katalogowy</b>	<b>Nr katalogowy</b>
<b>4-piny</b>	<b>5-pinów</b>
8W4030	8W5030

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<b>Długość żył</b>	300 mm
<b>Liczba pól</b>	4
<b>Montaż panelowy</b>	PG9