

OBUDOWY DOLNE 16B (PODWÓJNE KLAMRY)

09300161230

OBUDOWA CHASSI ZAMKNIETA PG21





Pushing Performance
Since 1945

- Obudowa aluminiowa
- IP65
- Podwójne klamry




OPIS PRODUKTU

Obudowa z otwartym spodem




Nr katalogowy	Opis
09300160301	PG/M

Obudowa niska z zamkniętym spodem



Nr katalogowy	Opis	PG/M
19300161231	Gwint metryczny	25
19300161271	Gwint metryczny	2 x 25
09300161230	Gwint PG	21
09300161270	Gwint PG	2 x 21

Obudowa wysoka z zamkniętym spodem



Nr katalogowy

Opis

PG/M

19300160232

Gwint metryczny

32

19300160272

Gwint metryczny

2 x 32

09300160230

Gwint PG

21

09300160231

Gwint PG

29

09300160270

Gwint PG


2 x 21

09300160271

Gwint PG

2 x 29

Osłona obudowy dolnej




Nr katalogowy

Opis

09300165425

PG/M

Obudowa kabel - kabel, niska



Nr katalogowy

Opis

PG/M

19300161731

Gwint metryczny


25

09300161730

Gwint PG

21

Obudowa kabel - kabel, wysoka



Nr katalogowy

Opis

PG/M

19300160737

Gwint metryczny

32

09300160730

Gwint PG


21

09300160731

Gwint PG

29

Ochrona obudowy kabel - kabel



Nr katalogowy

Opis

09300165426

PG/M

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	UL, CSA
Gwint	PG21
Lever	Podwójna dźwignia
Materiał	Aluminium
Max. temperatura pracy	125 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Model	Zamknięte dno
Rozmiar	16B
Stopień ochrony IP	IP65