



**OBUDOWY DOLNE 16B (PODWÓJNE
KLAMRY)**

09300160230

OBUDOWA CHASSI WEJ.Z BOKU PG21



**Pushing Performance**
Since 1945

- Obudowa aluminiowa
- IP65
- Podwójne klamry

**OPIS PRODUKTU****Obudowa z otwartym spodem****Nr katalogowy****Opis**

09300160301

PG/M

Obudowa niska z zamkniętym spodem**Nr katalogowy****Opis****PG/M**

19300161231

Gwint metryczny

25

19300161271

Gwint metryczny

2 x 25

09300161230

Gwint PG



21

09300161270

Gwint PG



2 x 21

Obudowa wysoka z zamkniętym spodem





Nr katalogowy	Opis	PG/M
19300160232	Gwint metryczny	32
19300160272	Gwint metryczny	2 x 32
09300160230	Gwint PG	21
09300160231	Gwint PG	29
09300160270	Gwint PG	2 x 21
09300160271	Gwint PG	2 x 29

Ośłona obudowy dolnej





Nr katalogowy	Opis
09300165425	PG/M

Obudowa kabel - kabel, niska





Nr katalogowy	Opis	PG/M
19300161731	Gwint metryczny	25
09300161730	Gwint PG	21

Obudowa kabel - kabel, wysoka



Nr katalogowy	Opis	PG/M
19300160737	Gwint metryczny	32
09300160730	Gwint PG	21
09300160731	Gwint PG	29

Ochrona obudowy kabel - kabel



Nr katalogowy

09300165426

Opis

PG/M

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	UL, CSA
Gwint	PG21
Lever	Podwójna dźwignia
Materiał	Aluminium
Max. temperatura pracy	125 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Model	Zamknięte dno
Rozmiar	16B
Stopień ochrony IP	IP65