

## ZŁĄCZA HARAX M12

21031112405

HARAX M12/4-POL/female 0,14mm<sup>2</sup>**Pushing Performance**  
Since 1945

- Zwarta i odporna mechanicznie konstrukcja
- Szybki i łatwy montaż bezpośrednio w miejscu instalowania
- Nie są wymagane specjalne narzędzia



### OPIS PRODUKTU

Złącze do niższych napięć.

Aby zamontować złącze należy zdjąć izolację z przewodu, włożyć kabel do złącza Harax, odciąć nadmiar wewnętrznego przewodu i skręcić razem.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Dopuszczenia             | CSA, UL              |
| Kodowanie                | A                    |
| Liczba pinów             | 4                    |
| Max. przekrój            | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Max. średnica kabla      | 5,1 mm               |
| Max. temperatura pracy   | 85 °C                |
| Min. średnica kabla      | 2,9 mm               |
| Min. temperatura pracy   | -40 °C               |
| Napięcie znamionowe      | 32 V                 |
| Podłączenie              | IDC                  |
| Powierzchnia ołowiu min. | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Prąd znamionowy          | 4 A                  |
| Rozmiar                  | M12                  |
| Stopień ochrony IP       | IP65, IP67           |
| Typ                      | Żeńskie              |

