

M12 PRZEWODY POŁĄCZENIOWE ŻEŃSKIE

8030P0B30M020

Przewód M12 prosty żeński 2 m TPU kabel 3-pol LED

- Połączenie gwintowane
- Konstrukcja antywibracyjna
- IP67
- Kabel PVC, PUR / PVC lub TPU



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość przewodu	2 m
Dopuszczenia	CSA 22.2, UL
Ekranowany	Nie
Kod producenta	1200678455
Kodowanie	A
Kolor kabla	Czarny
Liczba pól	3
Materiał kabla	TPU (WSOR)
Materiał zestyków	Pozłacane
Max. napięcie DC	30 V
Min. napięcie DC	10 V
Odporność na promieniowanie UV	Tak
Prąd maksymalny	4 A
Średnica kabla	4,80 +/-0,20 mm
Stopień ochrony IP	IP67
Temp. użytkowania w przewodniku (do)	60 °C

Temp. użytkowania w przewodniku (od)	-5 °C
Testowany w przewodniku kablowym	Tak
Wskaźnik LED	Nie
Wykonanie kontaktu	Żeńskie proste LED
Zakres temperatury elastycznego użycia do	80 °C
Zakres temperatury elastycznego użycia od	-25 °C
Zakres temperatury stałego użytkowania od	-40 °C
Znamionowy przekrój przewodu	0,34 mm ²

