



## AUER - BUCZEK MEMBRANOWY KLH/KDH

710100005

KLH Bucek z tubą, 92dB, 24VDC

- Bucek membranowy
- Natężenie dźwięku 88-92 dB
- Stopień ochrony IP43




### OPIS PRODUKTU

Mały i ekonomiczny bucek membranowy firmy Auer do zastosowania wewnątrz budynku. Dostępny w wersji z tubą (KLH) oraz bez tuby (KDH). Osiągalny w wielu wersjach napięcia zasilającego.

### DANE TECHNICZNE

|                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Poziom dźwięku w odległości 1 metra | 92 dB                                                                               |
| Materiał                            | Szary ABS                                                                           |
| Złącze                              | 2.5 mm <sup>2</sup>                                                                 |
| Zakres temperatur                   | -25 °C do +50 °C                                                                    |
| Napięcie                            | 24 V DC/230 V AC, 50 Hz. Inne napięcia na zamówienie.                               |
| Tolerancja napięcia                 | ±10 %                                                                               |
| Stopień ochrony                     | IP43                                                                                |
| Certyfikaty                         |  |

### WYMIARY



NUMERY KATALOGOWE

| Nr katalogowy | Typ | Opis               | Natężenie<br>dźwięku w odl. 1<br>m | Napięcie | Prąd nominalny |
|---------------|-----|--------------------|------------------------------------|----------|----------------|
| 710100003     | KLH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB                              | 6 V DC   | 280 mA         |
| 710100004     | KLH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB                              | 12 V DC  | 120 mA         |
| 710100005     | KLH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB                              | 24 V DC  | 60 mA          |
| 710100008     | KLH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB                              | 48 V DC  | 30 mA          |
| 710100009     | KLH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB                              | 60 V DC  | 20 mA          |
| 710100010     | KLH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB                              | 110 V DC | 10 mA          |
| 710100013     | KLH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB                              | 220 V DC | 7 mA           |
| 710100103     | KLH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB                              | 8 V AC   | 350 mA         |
| 710100104     | KLH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB                              | 12 V AC  | 180 mA         |
| 710100105     | KLH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB                              | 24 V AC  | 80 mA          |
| 710100107     | KLH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB                              | 42 V AC  | 60 mA          |
| 710100108     | KLH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB                              | 48 V AC  | 50 mA          |
| 710100109     | KLH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB                              | 60 V AC  | 40 mA          |
| 710100110     | KLH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB                              | 110 V AC | 20 mA          |
| 710100113     | KLH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB                              | 230 V AC | 10 mA          |
| 710000003     | KDH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB                              | 6 V DC   | 280 mA         |
| 710000004     | KDH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB                              | 12 V DC  | 120 mA         |
| 710000005     | KDH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB                              | 24 V DC  | 60 mA          |
| 710000008     | KDH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB                              | 48 V DC  | 30 mA          |
| 710000009     | KDH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB                              | 60 V DC  | 20 mA          |
| 710000010     | KDH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB                              | 110 V DC | 10 mA          |
| 710000013     | KDH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB                              | 220 V DC | 7 mA           |
| 710000103     | KDH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB                              | 8 V AC   | 350 mA         |
| 710000104     | KDH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB                              | 12 V AC  | 180 mA         |
| 710000105     | KDH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB                              | 24 V AC  | 80 mA          |
| 710000107     | KDH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB                              | 42 V AC  | 60 mA          |
| 710000108     | KDH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB                              | 48 V AC  | 50 mA          |
| 710000109     | KDH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB                              | 60 V AC  | 40 mA          |
| 710000110     | KDH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB                              | 110 V AC | 20 mA          |

|           |       |                    |       |          |       |
|-----------|-------|--------------------|-------|----------|-------|
| 710000113 | KDH   | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 230 V AC | 10 mA |
| 710030003 | KDH-L | KDH-L, Buczek      | 92 dB | 6 V DC   | 65 mA |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Częstotliwość tonu maks.   | 50 Hz             |
| Częstotliwość tonu min.    | 50 Hz             |
| Kolor obudowy              | Szary RAL 7035    |
| Liczba tonów               | 1 szt             |
| Masa                       | 180 g             |
| Montaż                     | Pionowy           |
| Napięcie zasilania         | 24 V              |
| Napięcie zasilania DC max. | 26,4 V DC         |
| Napięcie zasilania DC min. | 21,6 V DC         |
| Natężenie dźwięku maks.    | 92 dB             |
| Natężenie dźwięku min.     | 92 dB             |
| Prąd znamionowy maks.      | 0,026 A           |
| Prąd znamionowy min.       | 0,026 A           |
| Stopień ochrony IP         | IP43, NEMA Type 2 |
| Terminal połączeniowy      | 2,5 mm²           |
| Zakres temperatur do       | 50 °C             |
| Zakres temperatur od       | -25 °C            |

