**ZŁĄCZE PESZLA US-M / US-P**


5010.328.010

Złącze proste US-M M10x1,0 do peszli SPR

- Niklowany mosiądz
- Pasuje do SPR-PVC / PU-AS / SPR-AS
- Gwint metryczny lub PG

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Gwint	M10x1,5 met. EN 60423
Masa kg/100 szt ±10%	1,5
Materiał	Mosiądz niklowany
Pasuje do	SPR-PU-AS, SPR-PVC-AS
Średnica	10 mm
Type	US-M
Wielkość opakowania	50 szt
Zakres temperatur do	125 °C
Zakres temperatur od	-40 °C



US-M, TIII SPR-AS

	Ø	I	B	C	D	SW	SW
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
5010.327.010	10	6,0	19,0	10,0	31,0	15	17
5010.327.012	14	8,5	23,0	10,0	33,0	19	21
5010.327.016	17	11,5	27,0	10,0	33,0	23	25
5010.327.020	21	15,5	31,0	10,0	33,0	27	29
5010.327.025	27	20,5	39,0	11,0	41,0	34	36
5010.327.032	36	27,5	48,0	13,0	43,0	43	45
5010.327.040	45	35,0	57,0	13,0	43,0	52	54
5010.327.050	56	45,0	70,0	14,0	49,0	63	66
5010.327.163	56	45,0	75,0	14,0	49,0	70	70