

PRZEWÓD STEROWNICZY PVC CHAINFLEX® CF6

CF6.02.04
Chainflex (4x0,25)C mm² PVC



- Zastosowanie do dużych obciążeń
- Odporne na olej
- Droga do przesuwu 100m
- Minimalny promień gięcia 6,8 x d

OPIS PRODUKTU

Ekranowany kabel sterujący PVC Chainflex® CF6. Odpowiedni do większości wewnętrznych aplikacji. Specjalna konstrukcja przystosowana do ciągłych ruchów w przewodniku kablowym na dystansie 100m i większym. Odporny na olej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CEI, UL, VDE
Ekranowany	Tak
For moving applications	Tak
Identyfikacja żył	Oznaczony kolorem
Izolacja rdzenia	TPE
Kolor zewnętrznej powłoki	Zielony RAL 6005
Liczba żył	4 szt
Masa miedzi/km	31 kg/km
Masa/km	72 kg/km
Materiał płaszcza zewnętrznego	PVC
Napięcie znamionowe	300/500 V
Rezystancja izolacji	>20 MW x km
Średnica zewnętrzna	7,5 mm
Temp. użytkowania w przewodniku (do)	70 °C
Temp. użytkowania w przewodniku (od)	5 °C
Testowany w przewodniku kablowym	Tak
Zakres temperatury stałego użytkowania do	70 °C
Zakres temperatury stałego użytkowania od	-5 °C
Znamionowy przekrój przewodu	0,25 mm ²