

PRZEWÓD BUS'OWY TPE CHAINFLEX® CFBUS

CFBUS.001

Chainflex (2x0,25)C mm² TPE



- Do największych obciążeń
- Temperatura pracy od -35 °C do +70 °C
- Odporny na olej
- Ekranowany

OPIS PRODUKTU

Elastyczny i wytrzymały przewód BUS'owy TPE Chainflex® CFBUS. Wykonanie zewnętrznej powłoki z TPE gwarantuje wysoką odporność na ścieranie, cięcie, olej, wodę. Przewód jest przystosowany do pracy na długich odcinkach przesuwu z dużą prędkością i przyspieszeniem. Szeroki zakres temperatur. Każdy przewód jest zbudowany zgodnie ze standardem odpowiedniej komunikacji BUS'owej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, cULus, DNV
Ekranowany	Tak
For moving applications	Tak
Identyfikacja żył	Oznaczony kolorem
Impedancja	150 Ω
Kolor zewnętrznej powłoki	Fioletowy RAL 4001
Liczba żył na mm²	(2x0,25)C
Masa miedzi/km	32 kg/km
Masa/km	84 kg/km
Materiał płaszcz zewnętrzny	TPE
Napięcie testowe	500 V
Napięcie znamionowe	30 V
Protokół Bus	Profibus
Średnica zewnętrzna	9 mm
Temp. użytkowania w przewodzie (do)	70 °C
Temp. użytkowania w przewodzie (od)	-35 °C
Testowany w przewodzie kablowym	Tak
Zakres temperatury stałego użytkowania do	70 °C
Zakres temperatury stałego użytkowania od	-40 °C

