

PRZEWÓD STEROWNICZY TPE CHAINFLEX® CF10

CF10.01.12

Chainflex (12x0,14)C mm² TPE



- Do największych obciążeń
- Droga przesuwu do 400m
- Elastyczne w niskich temperaturach
- Ekranowany

OPIS PRODUKTU

Ekranowany przewód sterujący Chainflex® CF9. Wykonany z TPE wolny od halogenów, PCW i odporny na promieniowanie UV. Przystosowany do pracy w większości aplikacji zewnętrznych jak i wewnętrznych. Przykładowe zastosowanie to maszyny procesowe, dźwigi, systemy chłodnicze, urządzenia sprząające.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	VDE
Ekranowany	Tak
For moving applications	Tak
Halogeny	Tak
Identyfikacja żył	Oznaczony kolorem
Izolacja rdzenia	TPE
Kolor zewnętrznej powłoki	Niebieski RAL 5011
Liczba żył	12 szt
Masa miedzi/km	36 kg/km
Masa/km	80 kg/km
Materiał płaszcz zewnętrzny	TPE
Napięcie znamionowe	300/500 V
Rezystancja izolacji	≥20 MW x km
Średnica zewnętrzna	7,5 mm
Testowany w przewodniku kablowym	Tak
Zakres temperatur do	100 °C
Zakres temperatur od	-35 °C
Znamionowy przekrój przewodu	0,14 mm²