

PRZEWÓD SILNIKOWY CHAINFLEX® CF30, CF31

CF30.15.04
Chainflex 4G1,5 mm² PVC



- Do dużych obciążeń
- Płaszcz zewnętrzny z PVC
- Odporny na olej
- Nie podtrzymuje palenia

OPIS PRODUKTU

Wysoce elastyczny przewód silnikowy w płaszczu zewnętrznym z PVC. Odporność na olej zgodnie z normą DIN EN 50363-4-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, cULus
Ekranowany	Nie
For moving applications	Tak
Identyfikacja żył	Oznaczony numerem
Izolacja rdzenia	TPE
Kolor zewnętrznej powłoki	Czarny RAL 9005
Liczba żył	4 szt
Masa miedzi/km	64 kg/km
Masa/km	106 kg/km
Materiał płaszcza zewnętrznego	PVC
Napięcie testowe	4000 V
Napięcie znamionowe	600/1000 V
Średnica zewnętrzna	8,5 mm
Temp. użytkowania w przewodniku (do)	70 °C
Temp. użytkowania w przewodniku (od)	5 °C
Testowany w przewodniku kablowym	Tak
Zakres temperatury stałego użytkowania do	70 °C
Zakres temperatury stałego użytkowania od	-15 °C
Znamionowy przekrój przewodu	1,5 mm²