

PRZEWÓD STEROWNICZY CHAINFLEX® CF880

CF880.07.02
Chainflex CF880 PVC (2x0,75)



- Do połączeń elastycznych
- Płaszcz zewnętrzny z PVC
- Nie podtrzymuje palenia

OPIS PRODUKTU

Nieekranowany przewód sterujący z płaszczem zewnętrznym z PVC. Nadaje się do większości zastosowań w pomieszczeniach. Zastosowania łańcuchów energetycznych z jazdami do 50 m, gdzie kabel nie jest zanurzony w oleju.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ekranowany	Nie
For moving applications	Tak
Identyfikacja żył	Oznaczony numerem
Izolacja rdzenia	PVC
Kolor zewnętrznej powłoki	Czarny RAL 9005
Liczba żył	2 szt
Masa miedzi/km	16 kg/km
Masa/km	47 kg/km
Materiał płaszcza zewnętrznego	PVC
Napięcie znamionowe	300/500 V
Średnica zewnętrzna	6 mm
Temp. użytkowania w przewodniku (do)	70 °C
Temp. użytkowania w przewodniku (od)	5 °C
Testowany w przewodniku kablowym	Tak
Zakres temperatury stałego użytkowania do	70 °C
Zakres temperatury stałego użytkowania od	-20 °C
Znamionowy przekrój przewodu	0,75 mm ²